

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT

ANEXO I - Termo de Referência



Soverno Municipal de Trabalho e Compromisso

Página 22 | 33










CNPJ: 07.566.920/0001-10









### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO - LEI № 14.133/2021

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO DA SEDE DA SECRETARIA, PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA INTERNA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	SEC.	EDUC. INFANT.	ENS. FUND INTE.	ENS. FUND.	QTD TOTAL	PREÇO MÉDIO UNIT.	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	ARMÁRIO ALTO FECHADO ESPECIFICAÇÃO: COM 2 PORTAS NA COR CINZA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) NA COR CINZA, MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, CONTENDO 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA E 2 REMOVÍVEIS. 02 PORTAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO(PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17 JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17 ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ	UND O	[]	unic INI mpr		d e	2	R\$ 1.357,52	R\$ 2.715,04
2	LOS.  ARMARIO BAIXO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS BAIXO FECHADO -CONFECCIONADO EM MDI	UNE	2				2	R\$ 995,20	R\$ 1.990,40



















## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO úbrica


Marie Co									
	15MM, REVESTIDO NA COR CINZA CRISTAL	- 1							
	POR AMBAS AS FACES, FIXADA ATRAVÉS DE UM							1	
	PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM								
	PROCESSO DE PRENSA DE DITATION DE PROCESSO DE PROCESSO DE PRENSA DE PROCESSO DE PRENSA DE PROCESSO DE PROCESSO DE PROCESSO DE PROCESSO DE PRENSA DE PROCESSO DE		1	1		1			
	ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO)			1					
	COM NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA.							1	
	CONTRED & DETACHARDAS FIXADAS NO FUNDO			1				1	
	DDA DADEDE DO ARMARIO ATRAVES DE	- 1	- 1				1		1
	DEDELL "H". DEVERA POSSUIR PRATELEIRAS						1	1	
	CUREDIOD F INFERIOR E CENTRAL; DEVERA							1	
	POSSILIP 2 PORTAS COM FECHADURA						1		
	CH INDDICA TIPO VALE CONTENDO 2 CHAVES,	1	- 1				1		
	COM DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS								
	PLÁSTICAS COM GARRAS E PUXADORES EM			4		- 1			
	POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS: TIPO		Dring.	Time.	1			1	1
	OCTOGONAL DE POLIETILENO COM	18.00					1		
		1					1	1	
	REGULAGEM; DEVE POSSUIR AS SEGUINTES					and the same	1	4	
	MEDIDAS: 680X890X380 MM (AXLXP) COM								
	WADIACÃO DE +/- 5%, DEVERA SER								
4	ADDECENTADO CATALOGOS, FOLDER OU								
	MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS				The latest lates				
	PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE			and the last		1 /4			
	PRECOS OUE SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE,	725.00	What is	1000	CANTE NO.				
	QUANTO À QUALIDADE E CARACTERISTICAS		100	L A C LV	-6-5	The state of the s			
	TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS	1000			TOWN IN		1	1	
	DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS,								
	CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ	71		1	34				
	SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS			The same to come					
	INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS			PICAL LIKE	and the	0.63	1		
	EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS								
	PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A	1		575.0	1			1	
	PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10/10			
	CATÁLOGO REIEITADO E/OU SERÃO	10000	- 59	VA. 1 51	44	2013		1	1
			THE PARTY	and the second					
	DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS		10.4		Z No. o			1	
	DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	5	1317			37			
	EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA			77				1	
	ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS	TOTAL STATE			7 3 5			1	
	PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA	1000	HEY A		1112				
	LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.								
	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS		11003		1			1	
	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO				1				
	FM CHAPA DE ACO #26 (0,45) NORMALIZADA		B. A.		m -	rid	and the same of		
	LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E	100	INE F	411150	1 100 100	Joseph John	45	6	
	PORTAS PRODUTO MONTAVEL ATRAVES DE	19871149	1915	THE THE	120, 130	100	THE		1
	SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NAO			199	13	40	400		
	HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE	100 10	6 19	1 44		W A	7. 10	97	
	PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS	-60-	10/2	and the second	Cold - Inc	in the special	1000000		
	E INFERIOR COM 2 DOBRAS	100 200	100	PART PARTY	Sirric	55.50			
	PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE	Service Services	They had	mpro	8 A 7 B W	162-767			
	ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS		1			Deltari.	V-200	R\$	R\$
	THE THE PERSON OF THE PERSON O		4	18	10	20	52	1.363,47	70.900,44
	SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E								
	DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM(A), SENDO O								
	DIREITAS DE SOUMMELJATOTOMMELA, SENDO O		1		1				1
	LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR								
	EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR		1						
	UMA CURVA DE 360º, COM ACABAMENTO EM								
	PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERA		1						
	POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA								
	HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM)	, i	1						
	LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM		1			1			1
	DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA	)							
	PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINC		1						













## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 RÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULACEM POR CREMALHEIRAS DE 50 DEM 50 DE EXPOSTA EM COM OPÇÃO DE REGULACEM POR CREMALHEIRAS DE 50 DEM 50 DE EXPOSTA EM COM OPÇÃO DE REGULACEM POR CREMALHEIRAS DE 50 DEM 50 DE EXPOSTA EM COM OPÇÃO DE REGULACEM POR CREMALHEIRAS DE 50 DEM 50 DE EXPOSTA EM COM OPÇÃO DE REGULACEM POR CREMALHEIRAS DE 50 DEM 50 DE EXPOSTA EM COM OPÇÃO DE COM 6 DORRADE DA FORÇANDIDO E FICHADURA CREMATA DE AVISACIMANO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM FIXA CENTRAL POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM FIXA CENTRAL POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM FOLIPROPILEMO DE ALTO IMPACTO NA COR FRETO ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOLIPROPILEMO DE ZINCO E PINTURA ELETISOSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONO COM SECAGEM EM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRESTE EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFICA, QUE PERMITE MONTAGENS DE EMONTAGENS DE MONTAGENS MONTA										
POSSUIR 4 PRATELEIMAS SENDU 2 EN COM OPCAO DE RECULACIEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTATEM TODA LATERAL DO ARMÁNIO EL PIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X979MM(C)X350MM(C) COM 6 DORRAS EM SUA PROFUNDIDADE FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA POSSUIR EM EMOVIVELE DE ES NIVELADORES PERMOVIVELE DE ES NIVELADORES PROFUNDIDADE FECHADURA COMPETANO PROCESSO ANTI-CORROSTOR BASE DE POSPATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ CINTA EPÓXIL COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 200 C NA COM CINZA CRISTA E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTATICA LÍQUIDA (EMALITE SINTÈTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 200 C NA COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 C NA COM AVAIL DEL REY DIMENSÕES: 1900X8100MM (AXIXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA, CUE ESTABLIDADE E ACABAMENTO. COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 C NA COMMINANDO A APARÊNCIA DE PRAGATOSS PRODUTO DEVE AFRESENTIVA ALS EXEMENCIAS DA NORMA. REGULAMENDOS A RIGILES SINDAS. MANTENDO A RIGILES SINDAS SENDOUTO DEVE AFRESENTIVA AD DE ANDROMA REGULAMENDOS. MATERIALO DO MÓVEL ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PRAGATOS SE DEMÍTIDOS SO PODE O LAGORAS PUNDAÇOS AUTARQUIAS DO PODE PRECU OL LAGORATORIO SO MA CABAMENTO CON LE EXPENSIONO SEMITIDOS POR ORGADOS PULDOS SEMITIDOS POR ORGADOS PULDOS SEMITIDOS POR ORGADOS PULDA CONTRADOS SEMITIDOS POR ORGADOS PULDOS SEMITIDOS POR ORGADOS PULDOS SEMITIDOS SO POR CONTRADOS POR		Drump (								
POSSUIR 4 PRATELEIMAS SENDU 2 EN COM OPCAO DE RECULACIEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTATEM TODA LATERAL DO ARMÁNIO EL PIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X979MM(C)X350MM(C) COM 6 DORRAS EM SUA PROFUNDIDADE FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA POSSUIR EM EMOVIVELE DE ES NIVELADORES PERMOVIVELE DE ES NIVELADORES PROFUNDIDADE FECHADURA COMPETANO PROCESSO ANTI-CORROSTOR BASE DE POSPATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ CINTA EPÓXIL COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 200 C NA COM CINZA CRISTA E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTATICA LÍQUIDA (EMALITE SINTÈTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 200 C NA COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 C NA COM AVAIL DEL REY DIMENSÕES: 1900X8100MM (AXIXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA, CUE ESTABLIDADE E ACABAMENTO. COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 C NA COMMINANDO A APARÊNCIA DE PRAGATOSS PRODUTO DEVE AFRESENTIVA ALS EXEMENCIAS DA NORMA. REGULAMENDOS A RIGILES SINDAS. MANTENDO A RIGILES SINDAS SENDOUTO DEVE AFRESENTIVA AD DE ANDROMA REGULAMENDOS. MATERIALO DO MÓVEL ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PRAGATOS SE DEMÍTIDOS SO PODE O LAGORAS PUNDAÇOS AUTARQUIAS DO PODE PRECU OL LAGORATORIO SO MA CABAMENTO CON LE EXPENSIONO SEMITIDOS POR ORGADOS PULDOS SEMITIDOS POR ORGADOS PULDOS SEMITIDOS POR ORGADOS PULDA CONTRADOS SEMITIDOS POR ORGADOS PULDOS SEMITIDOS POR ORGADOS PULDOS SEMITIDOS SO POR CONTRADOS POR	Al	NELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERA			1	1				1
COM OPÇÃO DE REGULACIONS  REMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EAPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMARIO, EL FIXA, AMBAS EM CHAPA DE ACO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(X)X350MM(P) CUBORRA EM 2014 PROFINDIO DE 30MM(A)X797MM(X)X350MM(P) CUBORRA EM 2014 PROFINDIO DE FECHADURA CULINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAYELEIRA FIXA CENTRAL. POSSILI OTRE EM POLIFICA DE PES HIVELADORES AL REMANDA DE PES POLIFICAL DE PES POLI	P	OSSILIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MOVEIS		1					1	
CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMARIO, D. E. 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AQO #24 NAS MEDIDAS DE SOMM(AXYSYMM(LXSSOMM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE, FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR, KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO POSPATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ (TINTA EPÓX) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUPA A 240 °C. NA COR CIRVA CRISTAL E ALÍQUIDA (ESMANLTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EN EM ESTUPA A 240 °C. NA COR CIRVA CRISTAL E ALÍQUIDA (ESMANLTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EN ESTUPA A 120 °C. NA COR AZUL DEL RRY. DIMENSOES: 1900X800X400MM (ARLXP) MONTAGEM DO MOVEL E REBALZADA ATRAVES DO SISTEMA MINIER, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIAS, MANTENDO A RICIDEZ, ESTABILIDADO A AFRARNOTA DE PRARATISOS. PRODUTO DA PE ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINADO A ARTENDER A SE EXIGENCIA, ELIMINADO DA ARTENDER A SE EXIGENCIA, ELIMINADO DA ARTENDER AS EXIGENCIA DO NORMA REGULAMENTADORA INICA ZAMOBILLÁRIO DA ORABANISTA DO PODER APRESENTAÇÃO DE PELOCOS EMITIDOS PELO TRABALITO DO MÓVEL, ELIMINADO PODE ARTENDER AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARRAMIO PARA ESCENTROS CSMI-ABBRYTO COM 2 PORTA BRANSA NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO DE PELOCOS, ACREDITADOS PELO INMERTRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDER AS EXIGENCIAS DE MADP BP (15MM) EVESTIDO POR AMBAS AS PAGES POR UMA POLHA CELLUÍSCA DECORATIVA BANA MAR EM SOULÇÃO MELAMINICA, COM AMBANDA EM SOULÇÃO MELAMINICA, COM AMBANDA EM SOULÇÃO MELAMINICA, COM AMBANDA ARTENDER O SENAPORO O PRATELEIRA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLÍTICA TIPO Y ALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLÍTICA TIPO Y ALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLÍTICA TIPO Y ALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLÍTICA TIPO Y ALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLÍTICA TIPO Y ALE COM SISTE	01	OM OPCAO DE REGULAGEM POR							1	
TODA LATERAL DO ARMARIO, EL FINAL, APRICAS  MC CHAPA DE ACO #24 NAS MEDIDAS DE  SOMM(A)X797MM()X350MM(P) COM 6  DORRAS EM 134 PROFUNDIDADE, FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVIELADORES REMOVIVEIS EM POLIPROPILEND DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVIELADORES REMOVIVEIS EM POLIPROPILEND DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE POSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. NA COR CINZA CRISTAL. E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR AZUL DEL REY. MINNSÕES: POOXBOOXADOMM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINITEX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIADAD E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APRABENCIA DE PRAFAUSOS PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EMIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NI-17,3(MOBILIARIO) PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHA DE DO EMPERGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PRAECOS EMITIDOS POR ÓRAÑOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CRETIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO ARRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PRECOS CAMTIONES DE CRETIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO MENTOR ACTES ADENAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CRETIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO MENTOR ACRES SEMENTOS EMITIDOS POR ÔRAÑOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO FUDITORITERNO), MEDIDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5% CONTENDO OI PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. OZ PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO EM DADO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO Y ALE COM SISTEMA ARTÍCULIADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLITICO DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE ACO COM	C	DEMAI HEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM	1	-						
EM CHAPA DE ACO #24 NAS MEUIDAS DE GOMMA(AXYSYMM(L)XSOMM(AXYSYMM(L)XSOMM(R)? COM 6 DORRAS EM SUA PROFUNDIDADE, FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL POSSUR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSSATO DE ZINCO E PINTURA BLEFROSTATICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ENTURA 2 409 CNA COR CINYA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELEFROSTÁTICA LÍQUIDA (ERMANTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ENTURA 120 °C, NA COR CINYA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELEFROSTÁTICA LÍQUIDA (ERMANTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM SETURA A 120 °C, NA COR CRIVA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELEFROSTÁTICA LÍQUIDA (ERMANTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM SETURA A 120 °C, NA COR CRIVA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELEFROSTÁTICA LÍQUIDA (ERMANTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM SETURA A 120 °C, NA COR CRIVA CRISTAL E AS PORTAS EN SUBBOLIDADO DE RESTURA A 120 °C, NA COR CRIVA CRISTAL E AS PORTAS EN SUBBOLIDADO E RESULTA DO MANTE EN DESMOTINA CRISTAL E RESULTANDO DA RICHARDO DA MINISTERIO DA RICHARDO DA MINISTERIO DA RICHARDO DA MINISTERIO DA RICHARDO DA MINISTERIO DA RABENDA RICHARDO DA MINISTERIO DA RICHARDO	T	ODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS			1					
JOMMA(A)X797MM(L)X350MM(P)  ODRRASE MI SUR PROFUNDIDIDADE, FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAYES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVIVEIS EM POLIPROPILEND DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVIVEIS EM POLIPROPILEND DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE POSPATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. NA COR CINZA CRISTALE AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR AZUL DEL REY. MINNAGES IS POSSUBONOMM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINITER, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS. MANTENDO A RIGIDEZ. ESTABILIADAD E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APRABÉNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EMIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NI-17.3(MOBILIARIO) PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHA DE DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREGOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CRETIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO CIMMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EMIGENCIAS DA NR-17. ARMÁRIO PARA ESCRITORIOS ESMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CRETIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO CIMMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EMIGENCIAS DA NR-17. ARMÁRIO PARA ESCRITORIOS ESMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATORIOS DE CRETIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO OM SENDA MATERIAL DO CORPO FECHADURA CLINDRICA TENDA VALE CARROSTIVAM REVESTIDO POR AMBAS AS PACES POR UMA FOLHA CELLUDISCICA DECORATIVA BANHADA EM SOULÇÃO MELAMÍNICA COM MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CLINDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTÍCULADO CONTERDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLITERNO (PIÁSTICO DE ALTO DIMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE ACINDRICAS TOROS	1	CHARA DE ACO #24 NAS MEDIDAS DE			1			1		
DOBBAS EM SUA PROFUNDIDADE. EECHADURA CILINDICA DO TIPO VALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL POSSUIR KIT DE PÉS KIVELADORS REMOVÍVEIS EM POLIPROFILEND DE ALTO IMPACTO NA COR POLIPROFILEND DE ALTO IMPACTO NA COR PORTO, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE POSSATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÀTICA A PÓ CINTA EPÓXI, COM CAMADA DE SO A 40 MICRONS COM SECAGEM CAMADA DE SO A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUPA A 240 °C NA COR CINZA CRISTALE EN ESTUPA A 240 °C NA COR CINZA CRISTALE AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) ANONTAGENS E DIESMONTAGERS SUCESSIVAS, MATIENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO E APARENCIA DE PARAFUELES SUCESSIVAS, MATIENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO E APARENCIA DE PARAFUELE MONTAGENS E DIESMONTAGERS SUCESSIVAS, MATIENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO DO TRABABLA DE A DORMA LÍCINDRICA SE SUCENCIAS DE MODE POR LÍMA PORTA ESCRITORO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MDP BP (ISMM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA POLHA CELLUÍDISCICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA VASOR LÍVIDADE AS EXIGENCIAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO	E	M CHAPA DE AGO #21 MM(P) COM 6								
CILÍNDRICADO TIPO YALE COM ZHAVES CUM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL POSSUIR RIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÓES: 19008004A00MM (AALXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELMINIANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXICÉNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALIDADO E MORMA REGULAMENTADORA NR.17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALIDAD O MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTIAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMÍTIDOS POR ÓRGÃOS, PUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR.17.  ARMÁRIO PARA SECRITORIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZ ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTITENO) MEDINDO (AXLEY) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE S.95. CONTENDO O I PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIOR OVARIAÇÃO DE S.95. CONTENDO O I PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIOR OVARIAÇÃO DE S.95. CONTENDO OI PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIOR OVARIAÇÃO DE S.95. CONTENDO OI PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIOR ON MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLÍTETICO DO TIPO CONCHA DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE	3	OMM(A)X/9/MM(L)XSSORM(L)								
TRAYAMENTO DA PORTA NA PIRATILLEIRA INSA CENTRAL POSSUIR RIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POUIPROPILEINO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE POSSATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTURA A 240 °C NA COR CINZA CRISTALE AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MATERIDA O RIGIGEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EKIGEÑCIAS DA NORMA PRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ORGÃOS, PRONDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMÉTRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EKIGENCIAS DA NEI 1.  ARMÁRIO PARA ESCRITORIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MDP BY (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLIA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA, COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIREMO), MEDINOO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATÉLEIRA INTERNA INFERIOR E OI SEXERNA SUPERIOR OVARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATÉLEIRA INTERNA INFERIOR E OI SEXERNA SUPE	D	OBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. PECHADOTA			1					
IFIXA CENTRAL POSSUIR RIT DE PES INVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1900XBOYAGOMM (ALXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE ANONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELMINIANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ACABAMENTO DO MÓVEL, ELMINIANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ACABAMENTO DO MÓVEL, ELMINIANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ACABAMENTADORA NR.17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALIDADO E ANOMA REGULAMENTADORA NR.17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALIDAD DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTIAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS (SINTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMÍTIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR.17.  ARMÁRIO PARA SECRITORIO SEMI-ABBERTO COM 2 PORTAS BALXAS CACEDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NOR A CABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLAP) 1.60 X.0.90 X.0.40 CM COM VARIAÇÃO DE S.ºS, CONTENDO O I PRATELIEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR OZ PORTAS BALXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLITEIRON (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS, QUE SE TRAVAM Á PORTA: PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGENCIAS DA NORMA	C	ILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM								
NIVELADORES REMOVIVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE POSSATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EN ESTUPA A 2-40 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA ANTRAVÉS DO SISTEMA MINIEN, QUE PEREMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTIENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSES, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA PRESULAMBRITADORA RIA-1/3 (MOBILIÁRIO) DO TRABALIO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ORGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATORIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ORGENITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NE-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESSPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MÓP PI (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PPC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1.60 x 0.90 x 0.40 cM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO O1 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E O1 EXTERNA SUPERIOR OZ PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECCHADURA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAYES, PUXADOR EM POLIFICIENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA: PRODUTO DEVE ATENDER ÉS EXIGENCIAS DA NORMA	T	RAVAMENTO DA PORTA NA PRATELLIRA	1	1				1		
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSSATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÀTICA A PÓ CINITA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTÀLE AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÀTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REV. DIMENSÓES: 1900X800X400MM (AXIXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFEX, QUE PERMITE MONTAGEN DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFEX, QUE PERMITE MONTAGEN DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFEX, QUE PERMITE MONTAGEN DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFISOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADIRA NR.1-7.3 (MOBILÍARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABABLHÓ E DO EMPRECO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PRECOS EMÍTIDOS POR ORGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO JUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTÍFICAÇÃO JORNAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MDP BY (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FAEES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXIXP) 1.60 X. 990 X. 040 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO OI PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 0I EXTRENA SUBPEIROR, INDIPATO CONTRADA SIDENTAL	F	IXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PES							1	
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACAGAMENTO. CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE POSSEATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÀTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUPA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÀTICA (A) EM PINTURA ELETROSTÀTICA (A) EM PINTURA ELETROSTÀTICA (A) EM SURVINA EL ELETROSTÀTICA (A) EL OLO CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUPA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÓES: 1900X800X400MM (AXIXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS DE DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ. ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS DE DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ. ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL EL ELIMINANDO A APARROCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATEMINER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA RECULAMENTADORA NR. 17.3 (MOBILÍARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÈRIO PARA POSTOS DE TRABALHO PARA PO	1	VIVELADORES REMOVIVEIS EM	1							
PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PEJO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSSATO DE ZÍNCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTURA A 249 G NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTURA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSOES: 19008000X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIER, QUE PERMITE MONTAGEMS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDA A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARACISOS, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMBRINTADORA RIA-173 (MOBILÍARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABABHO E DO EMPEGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMÍTIDOS POR ORGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIASDA NA 127.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESSPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MDP P1 (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1.60 X 0.90 X 0.40 C MC COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO OJ PRATELEIRA RINTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIOR INTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIO	F	POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR			1	- 1	- 1	1		
PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE POSSATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 SC NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LA IQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 220 SC, NA COR AZUL DEL REY, DIMENSOES: 1900XBOOX400MM (AXIXXP). A MONTAGEM DO MOVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIEIX, QUE PERMITE MONTAGENS DE DESMONTAGENS SUCCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ. ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MOVEL ELIMINANDO A AFARÊNCIA DE PARAFUSOS, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA RECULAMENTADORA NR.17.3(MOBILÍÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DOT TRABALHO E DO EMPRECO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PRECOS EMITIDOS POE ORGAGOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBBLICO OU LABORATÓRIOS DE CENTÍFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR.17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMÉ-ABBRTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM DIA DE MINISTERIO DO POR MABAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA ABANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM BITA PVC (POLIESTITRINO), MEDINDO (DXILYE) LAS OX 903 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO OI PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIOR, OZ PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESIMO MATERIAL DO CORPO FECHADIRA CILIMÉRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CIATROS SUPERIOR, OZ PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESIMO MATERIAL DO CORPO FECHADIRA CILIMÉRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CIATROS SUPERIOR, OZ PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESIMO MATERIAL DO CORPO FECHADIRA CILIMÉRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CIATROS SUPERIOR, OZ PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESIMO MATERIAL DO CORPO FECHADIRA CILIMÉRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CIATROS SUPERIOR, OZ PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESIMO MATERIAL DO CORPO FECHADIRA CILIMÉRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CIATROS SUPERIOR	E	DETO ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO	CONTROL OF		Harrison .					
FOSSATO DE ZINCO E PINTUGA ELETROSTATICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 249 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY, DIMENSOES: 1900X800X40MM (AXIXP), A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIK, QUE PERMITE MONTAGEMS DO SISTEMA MINIFIK, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARENCIA DE PRARFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.17.3[MOBILIÁRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS [UNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS POE ON METRAD, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17. ARMÁRIO PARA ESCRITORTO SEMÍ-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECÍFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS PACES POR UMA FOLHA CELLUÉSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO CAXLEP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 596, CONTENDO DI PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIOR. DE PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADICAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	I	PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE			1	TI II KANG				
ELETROSTÁTICA A PÓ CTINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTURA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTURA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY, DIMENSÓES: 1900XB00X400MM (AXLXP), A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMÍTIE MONTAGEMS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RICIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA, REGULAMENTADORA NA 17.3 (MOBILIÁRIO) DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMÍTIDOS POR ORGÃOS, ENDAÇÃOES, AUTARQUIAS DO PODE PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA POLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELBAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 596, CONTENDO DI PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIOR, OZ PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADICAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊRICAS DA NORMA	1.9	TOCKATO DE ZINCO E PINTURA				100	Marian I			
CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGES  MESTURA 249 (S NA COR CINZA CRISTALE AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTURA 120 °C, NA COR AZUL DEL REY, DIMENSOES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTERDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA, REGULAMENTADORA NR.17.3 (MOBILÍÁRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS (INTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMTIDOS POR PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR.12. ARMÁRID PARA ESCRITORIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPPCEIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS PACES POR UMA FOLHA CELLUÓSICA DECORATIVA BANIADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA, COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTITRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 x,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 596, CONTENDO DI PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIOR. 20 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO IN MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADICAS DE ACO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊRICAS DA NORMA	- 1	ELETPOSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM					13		1	1
EM ESTUFA A 240 % NA COR CINZA CRISTALE AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTATICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 %, NA COR AZUL DEL REY, DIMENSÓES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIEIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.17.3(MOBILIÁRIO) PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABABHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMÍTIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÓBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDEA SEKIGENCIAS DA NR.17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM ÍTAP POY (POLIESTREMO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0.40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO I PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIOR.  02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICOS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER AS ERIGENCIAS DA NORMA	- 13	CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM		- 1						1
AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTATICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTURA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY, DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIK, QUE PERMÎTE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGENCIAS DA NORMA, REGULAMENTADORA NR-1-7.3(MOBILIÁRIO) PARA POSTOS DE TRABABICH) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODBER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÓBILICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIREMO), MEDINDO (FAXLYP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR OZ PORTAS BAIXAS NA CON CINZA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILEMO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA	- 13	EM ESTUEA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E							1	
LÍQUIDA (ESMALTE SINTETICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY, DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIEIR, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.17.3 (MOBILÍÁRIO) DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMÍTIDOS POR ORGÃOS, ENIDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÓBILICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR.17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (PÓLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP), 1,60 X 0,90 X 0,40 CM CM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE ACO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		AC DORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA								
DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTURA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXIXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADDRA NR.17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÔRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÔRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO O1 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		AS FORTAS EN FINTÉTICO) COM CAMADA			1000	2000			1	
ESTUPA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSOES: 1900X800X400MM (AXIX.P). A MONTAGEM DO MÓVEL, É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÈNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADDRA NR.17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO POBER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR.17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMÍ-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MOP BY (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES. POR UMA FOLHA -CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO O1 PRATELLEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CONTENDO O1 PRATELLEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		DE 20 A 40 MICPONS COM SECAGEM EM	April 2		A PORTON	September 1	111			
DIMENSÕES: 1900X800X400M (AXLXF). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17-3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAIDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO POBER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXÁS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA, DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDRE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA		DE 30 A 40 MICKONS COM SECRETARY	-//			TO THE	0	1		
MONTAGEM DO MOVEL E REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABAHHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ORGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MOP BPO (LISMM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PYC (POLESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS ERIGÊNCIAS DA NORMA	- 1	ESTUFA A 120 °C, NA COR AZOB DESTRUCTION (AXIXP) A				THE THE				1
ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17-3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMÍTIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO POBER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÓBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXÁS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECONATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLESTIRNO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA, DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS ERIGÊNCIAS DA NORMA		DIMENSUES: 1900ABOUATOURIN (PALLA)	1	100	7	- 74	1000			
MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILÍÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECONATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXIXP) 1,60 X 0,99 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E O1 EXTERNA SUPERIOR 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA			A Y	7. 3.	41					
MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.17.3(MOBILÍÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMÍ-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CEJLUÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (XXIXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		ATRAVES DO SISTEMA MINITIA, QUE I ERMITE		200			August 1			
ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17-3(MOBILÍARIO) PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMÍ-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHÁ CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO O1 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CLIÁMBICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	- 1	MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS,	7	719	Jacob St.				1	
APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMÍTIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NA-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMÍ-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO OI PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E OI EXTERNA SUPERIOR. O2 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	- 1	MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E		8-0			17/2/20			
ATENDER ÁS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CLIÍMDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		ACABAMENTO DO MOVEL, ELIMINANDO A	3.50	X 706	No. of	8 10 90	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			
REGULAMENTADORA NR-17-3 (MOBILLARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMÍTIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (PÓLIESTIRENO), MEDINDO (AXIXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	- 1	APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE	1	KAWA P	1	到明节为人	dia.			
PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM, ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	1	ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA		10	July 5 70 F	6	and the same of			
DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA. COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTITENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	- 4	REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARIO	1000	45	W. (515)	1000	100			
DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA. COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTITENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO	100				7.00			
APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (PÓLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE	21							
A PROPOSTA DE PREÇOS EMÍTIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (PÓLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA, DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS JUNTO	6 1		40 % T	1				1
ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELLUÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR	10/62	V 100					1	
PUBLICO OU LABORATORIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER	W-	1		21111	-			
CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMÍ-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (PÓLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA				100						
INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (PÓLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO	The same	100	The latest designation of the latest designa					
ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.  ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		INMETRO ATESTADO QUE O PRODUTO	1							
ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17.			N W					
COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (PÓLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	_	APMÁDIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO	30	MI	mici	00	0.6	S. Carrier		
ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (PÓLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		COM 2 PORTAS RAIXAS NA COR CINZA	Taken and	7000		AND 1254	of the last	W. Dallan		
BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM MDP	200	20		15	11	The state of the s		
POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (PÓLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		PR (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES		20		Mr. By	70. 2	A Chiefe	3	
BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		DOD LIMA FOLHA CELHIÓSICA DECORATIVA	10	S 150		The other		The same		
ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		PANHADA EM COLUÇÃO MELAMÍNICA COM	100	page and	orașe dio mi in	BOLON S P	and and			
MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		BANHADA EM SULUÇÃO MELAMINICA COM	OE	San Ch	A A A POPE POR	A 2 1 1 1 1 1	25 /2			
VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		ACABAMENTO EM PITA PVC (POLIESTIKENO),								
INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM								
02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO OT PRATELEIRA			4 5		19/19/	20	R\$	
02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	4	INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR.	UND	6	10		14	30	1.081,00	32.430,00
CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	T	02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO							,	,
ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA	f	1		1				
EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA								
IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR				1				
AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		EM POLIETILENO (PLASTICO DE ALTO								
QUE SE TRAVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE		1						
ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA		AÇO COM TRAVAS PLASTICAS COM GARRAS								
ATENDER AS EXIGENCIAS DA NURMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO		QUE SE TRAVAM A PORTA; PRODUTO DEVE	]			de				
REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARIO		ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA								
		REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARIO				1			1	



4















### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO	_
DO TRABALHO E DO EMPKEGA AIRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17 JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ARMÁRIO TIPO ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 4226 (0,45MM), NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTES DAS GAVETAS, TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 909 TIPO U MANTENDO AS PROPRIEDADESDO AÇO PONTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAEDB-9M). HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA. CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 900 (MEDIDA 1210X700MM) EM CHAPA #26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 19 DOBRA DE 90º A 25MM, 2º DOBRA DE 90º A 20MM, 3º DOBRA DE 90º A 25MM, 2º DOBRA DE 90º A 25MM A 2º DOBRA DE 90º A 25MM A 2º	R\$ 13,82

















### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTORUBRIO

SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA; MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 410MM(L) X 480MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM, HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO POSSIBILITAM OUE OBLONGA REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM SENTIDO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1ª DOBRA DE 45ºCOM 25MM, 2ª DOBRA DE 90º COM 25MM 3ª DOBRA DE 90º COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO REFORÇO, GAVETA, HASTES, ARQUIVO. RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TECNICAS (AWSSAED8-9M), ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO CISALHAMENTO POR TRAÇÃO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM(A) EM CHAPA DE AÇO GALVALUME #18 (1,20MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR BATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOS NA PARTE CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOS TRILHOS DAS GAVETAS E FRONTAL NAS CANALETAS FORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO DISTRIBUÍDA DE VASELINA SÓLIDA BRANCA. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À Compromisso BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 ºC, NA COR AZUL DEL REY. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS MANTENDO SUCESSIVAS. ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO















## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

			-						
	ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS								
	TÉCNICOS IUNTO A PROPOSTA DE PREGOS	- 1							
	PAGENDOS POR ORGADS. FUNDAÇÕES,	1	1						-
	PODER PUBLICO OU								
	LABORATÁPIOS DE CERTIFICAÇÃO PUBLICOS,								
	ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS		1						
	EVICENCIAS DA NR-17.		_						
	COMMINTO PROFESSOR - ESPECIFICAÇUES					1		-	
	MESA MEDINDO (A X L X F)								1
	740MMV1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE								1
	TAMPO NA COR AZUL, COM TAMPO E							1	
	CORRO MACICOS CONFECCIONADOS EM MDF								
	DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA					1	1		
	ELVADA ATDAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL	are of	Samuel I						
	DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO				The same				
	COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE					MY L		1	
	USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR		- 1						
	AZUL. POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM					11.2			
	ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM								
	TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA								
	TRATAMENTO ANTIGORROSIVO ATIGORES E E E E E E E E E E E E E E E E E E				THE TA			1	
	FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ	200			1- 100				
	CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE	100	B		50,50				
	ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA	7 /1/2			THE REAL PROPERTY.				
	ELAS ALMOFADA EM MOP DE 13 MITTERAS	5			100				
	MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS	A	No.	100	(7)				
	OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS.	Division of	Mary Control						
	ACOMPANHAR CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL,		2143	3 100 17		ALC: PARTY			
	SEM BRAÇOS - COM ASSENTO COMPOSTA POR		O'L THE			19:13 5		1	
	ASSENTO		16 JUS	100	200 20	0 100			
	TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO		Mar P	1		100			
	COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA		- 23	100	1 180	The same			
	COR AZUL, DE FORMATO ANATÔMICO, COM		W. Carl			100			2.0
			10.00	Jan Jan		120	200	R\$	R\$
6	APROXIMADAS DE 6 X 20 MM, NO	UND	1	80		120	200	1.107,90	221.580,00
	I ESPALAMENTO LONGITODITALE ELLE		1	1 7 7				1	
	ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE	Sec.							
1	REBAIXOS, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES)	104,510		10000	The same of the sa				
	AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES)			100	1999				
	CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA	}	100000			1			
	DE 470 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 420		1						
	MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE COM	the stay	14.2	days is	rima	1 CIE	A STATE OF THE PARTY OF	1	
	VARIAÇÃO DE +/- 5%. ALTURA DO ASSENTO	A her	2.77.54	5400 H N NO.5	on the law in	and the same of th	90°	N.	
	ENTRE 420 A 450 MM. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO	100	7	A THE	1 60	10 10	No. of the last		
	MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO	1 1				9 10	和 四产	150	
	POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO	10/2				The state of the s	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	all	
	NA COR AZUL, DE FORMATO ANATÔMICO COM		John		ar and arranged T	20 SH 20%			
	APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE	10 6	3 4.0	amp	romi	13 67			
	MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM, NO								
	ESPACAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES								
	ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE								
	REBAIXOS, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER								
	AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES)								1
	CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSIONAL	1							
	MÍNIMO DO ENCOSTO 470 MM LARGURA X 310	1							
	MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL COM	1							4
	VARIAÇÃO DE +/- 5%., EXTENSÃO VERTICAL	1							
	MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM	Δ.							
1	O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA								
91	THE PROPERTY OF A STOCKED A DICTIONAL PARABILISTS						1	1	1
	SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS	S	1		1		1	1	
	ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉ MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULA	5							













## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO REBISIO

TO THE NEW YORK MEDIDAS MÍNIMAS		$\neg$						
DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS								
DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O								
ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA								
COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X	1							
1.2 MM TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBU								
DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PUNITIRAS								
INVETADAS EM TERMOPLASTICO PRETO COM				1				
ACODI ACEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE								
ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES								
TUDIU ARES COM MEDIDA MINIMA DE 16 X 30								
V 12 MM CADA HASTE. TODOS US								
COMPONENTES METALICOS DEVERAO SER								
DECENCRAYADOS ESTABILIZADOS,			1		1		1	
FOSEATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE	and the second		100	1				
SUPERFICIE POR PINTURA A PO, PELO			712				1	
PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E				The same	170			
POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM	- 1		1					
ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER			1					
AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO							1	
PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO			1000	1550				
DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE	and the same of	Way !	A 50 P	150-55				1
APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU	1 1 0		18 THE	15.39T. B				
LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE					Mark I		1	
LAUDO ERGONOMICO EM CONTORMIDADE		W. 19		60	14,000		1	
COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM	4		12-1	- 10	153.0			
17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE	Jane	Wallet -			10.134		1	
1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E		7776	2.00	74127	THOUGHT !			
EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE	- 77	8.34		7932P				
SEGURANÇA DO TRABALHO OU MÉDICO DO	No. of the	200	- 100	-40				
TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO	MARIA	MALE S	The state of the s	F	100		1	
PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO		- 6	A 400	1 30 8	The same of			
PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES	7.7	W. Sales						1
PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA	14 55	1/2		100			- 1	1
AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS	gir)				1			
GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA	5.21		8 17	TO STATE OF		1		
DO PRODUTO OBJETO DA ANALISE. OS	office.	OF THE						
LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR	1	1		1				
ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE								
OUITAÇÃO GUIA OU DECLARAÇÃO DE		The state of	CALL COMMENT					
CERTIFICAÇÃO JUNTO Á ABERGO DO		- 1						
PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A		0. 25		100	med and	and the same of		
AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO;	10	MI	mici	Frank Coll	14 20	45		
PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA	-	773/2	THE TOTAL	20" "00"	All The same	William.		
ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS	80	8	THE !	A 18	111	MAN TO SERVICE	Da.	
DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3.	Pit-12	No.	To the	18 D)	The A		9	1
SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	45, 6	E- 100		Colon Maria	May and the	Physical		
PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ		processing the	and the party	provided.	5000			
LOS. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE	0 6	Time Co	mpro	11112	11 614			
GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE		. 4						
		1						
FABRICAÇÃO.  CREDENZA DE PRATELEIRA - TAMPO DE								
CREDENZA DE PRATELEIRA - TAMPO DE								
40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE					1			
SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR								
ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR							ne	R\$
AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO	HIND	1				1	R\$	982,25
COM ACABAMENTO EM FITA PVC COM NO	UND						982,25	704,43
MINIMO 1,00MM DE ESPESSURA. AS LATERAIS								
DEVEMSER CONFECCIONADA EM MDP,	1							
REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM							1	1
ACABAMENTO EM FITA PVC COM NO MINIMO								
0,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR 3		_						(2)














## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR

RETAGUARDAS EM DURAPILAC DE NO MINIMO 2.5MM. PRATELIERA CENTRAL NA PARTE SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP. REVESTIDO POR COM ACABAMENTO EM ENTA POC (FOLIETILENO) COM NO MINIMO 3,45MM DE ESPESSURA, PIUNDO: CONFECCIONADO EM DURAPIAC DE NO MINIMO 3,45MM DE SEPESSURA, PIUNDO: CONFECCIONADO EM DURAPIAC DE NO MINIMO 3,45MM DE SEPESSURA FUNDO: CONFECCIONADO EM DURAPIAC DE NO MINIMO 3,45MM DE SEPESSURA CONFECCIONADO EM REVESTIDO POR AMBAS SI COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINO DE SITA CONCENTRAL DE NO MINIMO A.5MM DE NO SEPESSURA MINIMA DE SIM DE POLÍPEILENO COM REGULACEM DE ALTURA DEVE POSSUR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAS (XIX.NA) AODIMANTA DOM ANDA SI POR SITA ANDA SI POR SIT										
2.5MM. PRATELEIRA CENTRAL NO PAGE MADP. REVESTIDO POR COM ACABAMENTO EM MEDTA. PVC (POLIETILENO) COM NO MINIMO OM MM DE SEPESSURA, FUNDO: CONFECCIONADO EM DURAPIAC DE NO MINIMO MAM POSSUR NO MINIMO 2 PORTAS INFERIORES COM PRATELEIRA CONFECCIONADO EM REVESTIDO POR AMBAS AS DES NO MINIMO OLASMA DE ESPESSURA COM PECHADURA CILINDRICA TIPO YALE OS MINIMO OLASMA DE ESPESSURA COM PECHADURA CILINDRICA TIPO YALE OS MINIMO OLASMA DE ESPESSURA COM PECHADURA CILINDRICA TIPO YALE OLAVES, COM PUZADA DE MODE POLITADO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAYES, COM PUZADA DE MODE POLITADO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAYES, COM PUZADA MEDINDO, PÉS TUPO COM CONCENTA MEDINDO, PÉS TUPO COM PUZADA MEDINDO, PÉS TUPO COM PUZADA MEDINDO, PÉS TUPO COM PUZADA MEDINDO, PÉS TUPO COM VALIDAD MEDINDO DE MINITÉRIO DO TRABALIDO E COM PUZADA MEDINDO DE MINITÉRIO DO TRABALIDO E COM PUZADA MEDINDO DE MINITÉRIO DO TRABALIDO E COM PUZADA MEDINDO DE MINITÉRIO DO TRABALIDO E COMPONIDA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE PAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SIAD DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17. ANALÍSE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE MAO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES  CARACTERISTICAS  CARACTERISTICAS  COMPONIDA COLUMAS COMPONIO  ALICADA COLUMAS  ALICADA COLUMAS COMPONIO  ALICA										
2.5MM. PRATELEIRA CENTRAL NO PAGE MADP. REVESTIDO POR COM ACABAMENTO EM MEDTA. PVC (POLIETILENO) COM NO MINIMO OM MM DE SEPESSURA, FUNDO: CONFECCIONADO EM DURAPIAC DE NO MINIMO MAM POSSUR NO MINIMO 2 PORTAS INFERIORES COM PRATELEIRA CONFECCIONADO EM REVESTIDO POR AMBAS AS DES NO MINIMO OLASMA DE ESPESSURA COM PECHADURA CILINDRICA TIPO YALE OS MINIMO OLASMA DE ESPESSURA COM PECHADURA CILINDRICA TIPO YALE OS MINIMO OLASMA DE ESPESSURA COM PECHADURA CILINDRICA TIPO YALE OLAVES, COM PUZADA DE MODE POLITADO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAYES, COM PUZADA DE MODE POLITADO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAYES, COM PUZADA MEDINDO, PÉS TUPO COM CONCENTA MEDINDO, PÉS TUPO COM PUZADA MEDINDO, PÉS TUPO COM PUZADA MEDINDO, PÉS TUPO COM PUZADA MEDINDO, PÉS TUPO COM VALIDAD MEDINDO DE MINITÉRIO DO TRABALIDO E COM PUZADA MEDINDO DE MINITÉRIO DO TRABALIDO E COM PUZADA MEDINDO DE MINITÉRIO DO TRABALIDO E COM PUZADA MEDINDO DE MINITÉRIO DO TRABALIDO E COMPONIDA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE PAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SIAD DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17. ANALÍSE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE MAO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES  CARACTERISTICAS  CARACTERISTICAS  COMPONIDA COLUMAS COMPONIO  ALICADA COLUMAS  ALICADA COLUMAS COMPONIO  ALICA	D	ETAGUARDAS EM DURAPLAC DE NO MINIMO								
SUPERIOR CONFECCIONADU EM ENTA PVC (POLIETILEINO) COM NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA FUNDO: CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MINIMO 3MM, POSTO EM PRATELEIRA CONFECCIONADO EM MINIMO 2 PORTAS INFERCENCANO EM PRATELEIRA CONFECCIONADO E PREGOS DA LOURA PREDENTIADORA NE-75-500. PRODUTO DEVE ATENDER AS EGIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NE-17-300. PRODUTO DEVE ATENDER AS EGIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NE-17-300. PRODUTO DEVE ATENDER AS EGIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NE-17-300. PRODUTO DEVE ATENDER AS EGIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NE-17-300. PRODUTO DEVE ATENDER AS EGIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NE-17-300. PRODUTO DEVE ATENDER PRATELEIRA COM DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM NA NA 17, POR PROFISSIONAL DE EGGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAGEL TIMBRADO DO FROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TECNICA EM DOCUMENTO E SUA DESCRIÇÃO TECNICA EM PRATELEIRAS EM CHAPA DE AQ 20 (0,90MM), MEDINOD  2000MM DE ACO # 20 (0,90MM), MEDINOD  2000MM DE ACO # 20 (0,90MM), MEDINOD  2000MM DE ACTURA DOCUMENTO E COLUCAS  11- DE 30X30 MM COM 40 REGULAÇÃO DE LONGA POSSIBILITANDO UM REGULAÇÃO SO MEGA AN PARTE INTERNA MEDINDO DE SUA SO Y 900MM COM 40  DOBBRAS POSSIBILIDADE DE COLUC	2	EMM PRATELEIRA CENTRAL NA PARTE							1	
REVESTIDO POR COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MINIMO 0,45MM DE SEPESSURA. FUNDO: CONFECCIONADO EM DURAPIACO DE OM MINIMO 3MM, POSSUIR NO MINIMO 2 PORTAS INFERIORES COM PRATELLEIRA CONFECCIONADO EM MOP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES. COM ACABAMENTO EM FITA AS DE NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA COM PECHADURA CULINDRICA TIPO YALE OU SUMILARA SENDO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAYES. COM PUXADOR EM TIPO COTOGÓNA MEDINOD.FÉS TIPO OCTOGÓNA MEDINOD.FÉS TIPO 40 OMMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE 47-596. PRODUTO DEFE LABERGO MEN-17-30MO DOMINA REGALADER AS ENGUENCIAS DA NORMA REGALADER MEN-17-30MO DE ASPESSENTAÇÃO DE BERGONIMA CARTIFICADO PELA ABERGO COM VALEORES SONA DO SEA ANALISE, EMITE BOLADES CONTROLOS DE ASPESSENTA LOS.  ESTANTE DE AÇO DE O PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES  CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE SONMA(DA YS ISMM(L) X 300MMP) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES AS QUINTES  CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE SONA PRESENDA LOS.  ESTANTE DE AÇO DE O PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES  CARACTERISTICAS: POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES AS QUINTES  CARACTERISTICAS: POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES AS CALITARA EM FURÇÃO DE BLONDO ANDOR AS ALTORA DOBRAS DUPLAS NAS CALTERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES AS COLUMAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO AS SONA DA ARCES FROMA PARTE INTERNA MEDINOD SA SO S 900MM CON A DOBRAS. POSSIBILITANDO UM RECORTE CENTRAL MEDINOD SA SONA MEDINOD SONA MEDINOD DORRES SON	CI	UDEDIOR CONFECCIONADO EM MDF,				- 1			1	1
PVC (POLIETILENO) COM NO MINIMO JUSTISMO DE ESPESSURA PUNDO: CONPECCIONADO EM DURAPIAC DE NO MINIMO 3 MM. POSSUIR NO MINIMO 2 PORTAS I INFERIORES COM PRATELEIRA CONFECCIONADO EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES. COM ACABAMENTO EM FITA ABS DE NO MINIMO 40,55MM DE ESPESSURA COM PECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILA SENDO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. COM PUXADOR EM TIPO CONCIA. MEDIDO POR TIPO CONCIA. MEDIDO MA YASIMA DE SAM DE POLIETILENO COM ESPESSURA MINIMA DE SAM DE POLIETILENO COM VARIAÇÃO DE 1-7-5%. PRODUTO DEVE ATERDER AS SECULIATES DA NORMA RECULAMENTADORA NA-1-7-3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TERABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO DE TERABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO ED DE DE MEDIDO MINISTERIO DO TRABALHO EN CAMBADO DE SONO MA COMPANIMA CERTIFICADO E PROGNOMIA CERTIFICADO EN CAMBADO DE TODO TRABALHO EN COMPANIMA DE PARA POLA TIMBRADO DO PROFISSIONAL DE ERGO NOMIA CERTIFICADO EN CAMBADO DE SONO MA COMPANIMA DE ANO SE PROPEDICULARIES DE POSTERIORES (O DOBRAS PERPENDICULARIES DE CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DE SCLICAS SILICADA DE ACOMPANIMA EN CAMBADO DE SONO MA COMPANIMA EN PARA POLIPROPILARIO SONO MA COMPANIMA EN CAMBADO DE SONO MA COMPANIMA EN PARA POLIPROPILARIO SONO MA COMPANIMA EN CALODA DE SONO MA COMPANIMA EN PARA COMPANIMA EN PARA COLLORAS	D	EVECTION POR COM ACABAMENTO EM FITA				1				
DE SEPÉSSURA, FUNDO; CONFECUNADO EM DURAPIACO DE ON MÍNIMO SIMM, POSSUR NO MÍNIMO 2 PORTAS INFERIORES COM PRATELEIRA CONFECCIONADO EM MOP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA ABS DE NO MÍNIMO O ASMM DE ESPESSURA COM PECHADURA CULINDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO, PÉS TIPO OCTOGONAL COM SEPÉSSURA HIMMA DE SAM DE POLIETIENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXIXA)- 400MMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE STABABAHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E TABABAHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E TABABAHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DE MENTESO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NO 17, POR POFISSIONAL, DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SIAL DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO PABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, AMALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS  SETANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS POATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.459MM) MEDINDO DE 30MM(A)X 9153MM(L) X. 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDÍCULARES A POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDÍCULARES POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDÍCULARES POSTERIO	R	VC (POLIETH ENO) COM NO MINIMO 0,45MM		1		1			1	
DURAPHAC DE NO MINIMO SIMP, PSSUR RW MINIMO Z PORTAS INFERIORES COM PRATELEIRA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, COM ACAGAMENTO EM FITA ABS DE NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA COM FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE OU SIMILA SENDO 1,517 MARIOLIA DE CONTENDO Z CHAYES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO,PES TIPO COTGORAL COM PEGUADOR STOPA COTGORIAL COM ESPESSURA MINIMA DE SMM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA DEVE POSSUIR AS SECUINTES MEDIDAS TOTAS (PXLKA) 400MMX120MM X750MM COM VARIAÇÃO DE 1,7-5%. PRODUTO DEVE ATERDER AS ESCUINTES MEDIDAS TOTAS (PXLKA) MOMNAL20D DA MINISTERIA DEVE POSSUIR AS SECUINTES MEDIDAS TOTAS (PXLKA) LATERAS DA NORMA RECULAMENTADORA NR-17-3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE 1,7-5%. PRODUTO DEVE ATERDER AS SECUINTES MEDIDAS TOTAS (PXLKA) DO MANISTERIA PORTOS DE 1,7-5%. PRODUTO DEVE ATERDER AS SECUINTES MEDIDAS TOTAS (PXLKA) DO MANISTERIA DE ANOMA RECULAMENTADORA NR-17-3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE 1,7-5%. PRODUTO DEVE ATERDER AS SECUINTES DE ASSINA DA NORMA RECULAMENTADORA NR-17-3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE 1,7-5%. PRODUTO DEVE ATERDER AS SECUINTES DE ASSINA DA NORMA RECULAMENTADORA NR-17-3(MOBILIÁRIO PARA PAPEL TIMBRADO DE POSTISIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E 1,7-5%. PROTEINCA POR PAPEL TIMBRADO DE POSTISIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E 1,7-5%. PROTEINCA POR PAPEL TIMBRADO DE PADRICA O TENDA POR PARE PARA DE ACO ME 20 (0.90MM) MEDINO DE PADRICA DE ACO DE PARE PARA DE ACO ME 20 (0.90MM) MEDINO DE ADRICA DE ACO DE PARA POLIPRO POR PARE PARA DE ACO ME 20 (0.90MM) MEDINO DE ADRICA DE ACO DE PARA POLIPRO POR PARE PARA DE ACO ME 20 (0.90MM) MEDINO DE ADRICA DE PARE PARA DE ACO DE PARA POLIPRO POR PARE PARA DE ACO D	P	C POLIETIELIO CONFECCIONADO EM							1	
MÍNIMO 2 PORTAS INFERIORES COM- PRATELEIRA CONFECCIONADO EM MIDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO EM PITA AB SDE NO MINIMO O ASMM DE ESPESSURA COM PECHADURA CILINDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO,PES TIPO OCTOGONAL COM SEPESSURA MINIMA DE SIM DE POLITILENO COM REGULAGEM DE ALTURA, DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXLAM): 400MMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE 27 596, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA RR. 7.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHIO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA OL AUDIO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO PABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR 17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREGOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  SETANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS EGUINTES CARACTERISTICAS. PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE SOMM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS -NAS LATERAIS (6 DOBRAS PERPENDICULARES A DOSSIBILITANDO UM REGULAGEMS DE TI" DE SOUS OM MOCOM A PREGULAGEM DE TI" DE SOUS	L	E ESPESSURA. FONDO, COMMENDO SMM. POSSUIR NO							1	
PRATELEIRA CONFECCIONADO EM MOP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, COM ACARAMENTO EM FITA ABS DE NO MINIMO OASMM DE ESPESSURA COM FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO PÉS TIPO COTOGONAL COM ESISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO PÉS TIPO COTGONAL COM ESISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO PÉS TIPO COTGONAL COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO PÉS TIPO COTGONAL COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO PÉS TIPO COTGONAL COM PUXADOR EM TIPO CONCHADOR COM PUXADOR EM TIPO CONCHADOR COM PUXADOR MEDINDO PÉS TIPO COTGONAL COM MEDINDO PÉS TIPO COTGONAL COM COM PUXADOR MEDINDO PÉS TIPO CONCHADOR COM PUXADOR MEDINDO DE SOLO COM COMPANIZIO COMPANIZIO COM COMPANIZIO COM COMPANIZIO COMPANIZIO COM COMPANIZIO COMPANIZIO COMPANIZIO COM COM COMPANIZIO COM COM COMPANIZIO COM COM COM COM COM			1	1						
REVESTIDO POR AMBAS AS PACES, COM ACABAMENTO EM FITA AB DE NO MINIMO ACABAM DE ESPESSURA COM FECHADURA CLILINDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAYES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA COM PUXADOR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 400MMX120MM X750MM COM VARIAÇÃO DE 47-5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXCIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17-3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHOJO DO MINISTERIO DO TRABABAHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO DE TRABABHO E ERGONOMIA CERTIFICADO DE TRABABHO E DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMÍTE E ASINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO PABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SECUINTES  CARACTERISTICAS. PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DIPILAS NAS 1,000MM DE ALTURA DOBRA PERPILADA EM "L' DE 30X30 MM COM 40 REGULAGREN DE ALTERAIS (4) DOBRAS PERPENDICULARES A 909) AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.99MM), MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPILADA EM  "L' DE 30X30 MM COM 40 REGULAGREM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PARTELEIRAS REFORÇOS ÓMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS POSSIBILIDADE DE COLUCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTIAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L' EM POLIPOPILIENO MEDINDO 32X32MM COM MECORTE CENTRAL MODINDO 32X32MM COM MECORTE CENTRAL MODINDO 32X32MM COM MECORTE CENTRAL M	V	MINIMO 2 PORTAS IN EMISED EM MDP,								
ACABAMENTO EM FITA ABS DE NO SINIMONO DASIMI DE ESPESSURA COM FECHADURA CLINIDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO SISTEMA ARTICULADO CONDENDO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO,PES TIPO COTOGONAL COM REGULAGEM DE ALTURA DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 400MX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE 7-5%, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17-3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONPORMIDADE E EGONÔMICA PARA COM A NR -17, POR PROFISSIONAL DE ERRONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE F72. A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO ROFISSIONAL QUE F72. A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO ROFISSIONAL QUE F72. A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM POTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO ROFISSIONAL QUE F72. A ANALISE, EMITE E OSSUBLIVACIONA DA NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALUDADE ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALUDADE ASSIGUITES  CARACTERISTICAS. PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COASMM) MEDIDO DO E SOMM(A) X 9155MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS - NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E 90°S AS O4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (909MM) MEDIDO DE 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPILADA EM "L' DE 30X30 MM COM A OR REGULAGEME E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS SUENTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ £ 4 SAPATAS EM "L' EM POLIPROPILENO ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ £ 4 SAPATAS EM "L' EM POLIPROPILENO ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ £ 4 SAPATAS EM "L' EM POLIPROPILENO ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE	F								1	
DASMM DE ESPESSURA COM PECITADORA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PULADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO.PES TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MINIMA DE EMB TIPO CONCHA MEDINDO.PES TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MINIMA DE SIMI DE POLITILENO COM REGILAGEM DE ALTURA DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PSLIAM): 400MMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE 4/C 3%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS ESUGINTES MEDIDAS TOTAIS (PSLIAM): 400MMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE ARACOM A NR 17, FOR PROFISSIONAL DE ERGIONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE ETA A ANALISE, ENITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SETANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEQUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS: NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTIENIORES (6 DOBRAS DEPRENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA 1"." DE 30X30 MM COM 40 REGULAGEME E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PARTELEIRAS REFORÇOS ÓMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTIAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPIPOLIENO MEDINDO 32X32MM COM MR RECOURCE CENTRAL MEDINDO 32X32MM COM MRECORTE CENTRAL MEDI	F	REVESTIDO POR AMBAS AS TRODO	1			1				
CILÍADRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDE SISTEMA ARTÍCUILADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO,PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MINIMA DE SAM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA, DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 400MMX1200MM X750MM COM VARIACAO DE 4/- 5% PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXICÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17-3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORNIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODITO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE 30MM(A), Y 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS ANAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A) 90°) E TEIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E 90°) AS OLA COLUMAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERPENDICULARES SO 90°). AS OLA COLUMAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERPENDICULARES DE ALTURA EM FURAÇÃO OSLONAS ENTRE PROPORTIONADO DE MORA PERFILADA EM 21° DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OSLONAS PRATELEIRAS REFORÇOS ÔMEGA NA DARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFISOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 4, X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPPOPULENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITADOD UM REGORTE CENTRAL DOSSIBILITADADO IN REGORTE CENTRA	1	ACABAMENTO EM FITA ABO DE FECHADURA							1	
SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PUADOR EM TIPO COCIGONAL COM ESPESSURA MINIMA DE SOM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXLAS): ANAILZOOMMA X750MM COM MARIACAO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA RECULAMENTADORA NR-17-3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORNIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANAILSE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELLEIRAS COM AS SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELLEIRAS COM AS SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELLEIRAS COM AS SEGUINTES  O ON DEBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90%) E TEIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (5 DOBRAS PERPENDICULARES A 90%) E TEIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90%) E TEIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90%) E TEIPLAS NAS POSTOBLIDADA EM  "L' DE 30X30 MM COM 40 REGUILAGEMS DE ALTURA DE FRUENCE DE CONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90%) E TEIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90%) E TEIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICUL	10	0,45MM DE ESPESSORA CON LA SENDO								
COM PUXADOR EM TIPU CONCRA MEDINDOPÉS TIPO COTGGONAL COM ESPESSURA MINIMA DE SMM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 400MMX120MM X750MM COM VARIACAO DE 4/- 5% PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA RECULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORNIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SETANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE 30MM(A), 3 915MM(L), X 300MM/P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A) 90°) E TEIPLAS NAS PARTIES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES SOP). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERPENDICULARES 9 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERPENDICULARES 9 12" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE 14" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE 15" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASSIBILITANDO UM REGULAGENS DE 16" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASSIBILITANDO UM REGULAGENS DE 16" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASSIBILITANDO UM REGULAGENS DE 16" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASTIBILITANDO UM REGULAGENS DE 16" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASTIBILITANDO UM REGULAGENS DE 16" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASTIBILITANDO UM REGULAGENS DE 16" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASTIBILITANDO UM REGULAGENS DE 16" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASTIBILITANDO UM REGULAGENS DE 16" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASTIBILITANDO UM REGULAGENS DE 16" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASTIBILITANDO UM REGULAGENS DE 16" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASTIBILITANDO UM REGULAGENS DE 16" ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA PASTIBILITANDO UM REGULAG	1	CILINDRICA TIPO TABLE OF SIMILARDO CONTENDO 2 CHAVES.	95	PAC	III.					
MEDINDO, PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MINIMA DE 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAS (PALXA). 400MMX120MM X750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.173(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE LAUDO DE CONPORNIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMERADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM POTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE SOMM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS 'NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90%) E TRIPLAS 'NAS PARTIES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES S 90°, AS O 4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFENDICULARES S 90°, AS O 4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALTURA DOBRA PERFENDICULARES S 90°, AS O 4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALTURA DOBRA PERFENDICULARES S 90°, AS O 4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALTURA DOBRA PERFENDICULARES S 10°, ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGENS DE PRATELEIRAS REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 4B PARAFISOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ", X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPPOPULENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO DE NICALKE NAS COLUNAS.		TIPO CONCHA	0.000		-	25				
SEPESSURA MINIMA DE SMM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 400MMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE 1/- 5%, PRODUTO DE EVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA RN-17.3(MOBILÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALÍDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE PAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES  CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE SOMMÍA) X915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90%) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES GONER SPERPENDICULARES 90%) AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.99MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.99MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.99MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) ANDORAS PERFENDICULARES DO ACOMPANIA AB PARRESON COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½ X ½ E 4 SAPATAS EM * 1.º EM POLIPROPULENO MEDINDO 32X232MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO ENCALYE EN EMPORACI MEDINDO 32X232MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILI		COM PONADOR ELL				400				
COM REGULAGEM DE ALTURA, DEVE POSSUR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXIXA): 400MMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILLÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTÍFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL, QUE FAZ A ANALISE, EMÍTE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTSERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) AS O4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.99MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM 3 "" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGEMS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÓMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FINDO, ACOMPANHA 48 PARAPUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE % X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPULENO MEDINDO 32X22MM COM RECORTE CENTRAL DOS SERIUTANDO OS RECAISE NAS COLUNAS.		MEDINDO.PES TIPO OCTOGORAL GOVE					******		1	
AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAS (PAJA) 400MMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE 4/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO IMISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO DE SUA DESCRIÇÃO TÉCRICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTĂ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE SOMM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES S 90°). AS O4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPICULARES NO CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPICULARES 90°). AS O4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPICULARES 90°). AS O4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPICULARES 90°). AS O4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPICULARES 90°). AS O4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ARCO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPICULARES 90°). AS O4 COLUNAS CONFECCIONADAS  **I'D DE 30X30 MM COM 40 REGULACENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULACEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÓMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPOPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO ENCALYE NAS COLUNAS.		ESPESSURA MINIMA DE SMIN DE L'OLIETTELINO	10				30			
400MMX1200MM X750MM COM VARIALAD B  +/- 5%, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDD, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDIDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERREILDOLLARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERREILDOLLARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERREILDO E MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERREILDO 2000MM DE ALTURA		COM REGULAGEM DE ALTUKA. DEVE POSSOR								
+/- 5%- PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA RECULAMENTADORA NR-17.3(MOBILÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO ID OR MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDIDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). AS 04 COLUNAS COMPRECIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERRILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERRILADA EM TURA VAMENTO MAIS EFICAZ DAS PATELEIRAS, REFORÇOS ÓMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 COMPANHA 40 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECOXITE CENTRAL BOSSIBILITANDO COR RECOXISE ES FINADO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECOXISE CENTRAL BOSSIBILITANDO COR RECOXISE NAS COLUNAS.		AS SEGUINTES MEDIDAS TOTALS (TABAT).						1		
EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTAUDRA NR-173(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM), MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, REFORÇOS ÓMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAPUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO ROCALIX E NAS COLUNAS.		400MMX1200MM X/50MM COM VARIAÇÃO DE			490	Margin 1	111111111111111111111111111111111111111		1	
NR-17-3(MOBILIARIO PARA POSITOS DE TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA ENTINERADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PROBUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,99MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERPENDICULARES POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,99MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERPENDICULARES POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,99MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERPENDICULARES POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,99MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,99MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,99MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,99MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE "CLUCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE "A X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBLITANDO CARCAIXE NAS COLUNAS.		+/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS	-			674			1	
TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO ## 26 (0,45 MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915 MM(L), X 300 MM(P) COM DOBRAS DUPLAS - NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). A TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). B AS Q 4 COLUMAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO ## 20 (0,99 MM). MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS, REPORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900 MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32 MM COM RECONTE CENTRAL DOSSIBILITANDO CACAYE NAS COLUMAS.		EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA	N. P.	NI TO		The same				
DO EMPREGO ATRAVES DE AFRESENTAÇA DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÓMICA VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTÁIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "I", DE 30X30 MM COM 40 ROGULAGEM S UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÓMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½ X ½ E 4 SAPATAS EM "I" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DESSEULTANDO SICALEN NAS COLUNAS.	- 1	NR-17.3(MOBILIARIO PARA POSTOS DE				7年70		1		
LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO DO OPROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E UND 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPEILOZA EM T'L DE 30X30 MM COM 40 REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBLITANDO ENCALSE NAS COLUNAS.		TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E	CK			8	-1000			
PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REPROÇOS ÓMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½4 X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSUBLITANDO ENCAISE SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½4 X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSUBLITANDO ENCAISE NAS COLUNAS.		DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE	A A	(1) P	14	100	5000			
REGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SIAD ADESCRIÇÃO TÉCRICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE 30MM(A), X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A) 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPILADA EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPILADA EM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REPORÇOS ÓMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA							1	
VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDD, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS "NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÖMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X3ZMM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO RICAISE NAS COLUNAS.		PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE		To V	March 1975					
DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0.45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0.90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO D. RICAISE NAS COLUNAS.		ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM	100				7 500	1		
E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MERÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO ENCAIXE MAS COLUNAS.	1	VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO	1000	OE I	7,00,00	EN SE				
SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DU FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17. ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM). MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERPILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 DEGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE		295 B	A CALL		-Prop			
FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES, A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES, 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERFINDICULARES, 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRAS PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 4B PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X3ZMM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E	-	- 5		7-1	30			
ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEMS DE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		SUA DESCRIÇÃO TECNICA EM DOCUMENTO DO		1				1		
SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE SOMM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X3ZMM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCALXE NAS COLUNAS.		FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17,	100	1.24		1.83				
PREÇOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA- LOS.  ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM TL" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE.	9		_ 0					
ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼, X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCALXE NAS COLUNAS.		SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	A you had		0.11					
ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼, X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCALXE NAS COLUNAS.		PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-	1000			Total Control				
SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGEM DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 4B PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		LOS		-						
SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGEM DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 4B PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS COM AS								
(0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		SEGUINTES CARACTERISTICAS:		ACCOUNT.		1				
(0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26		1						
X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBULTANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		(0.45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L)	man district	B. 6 0	1 100 1 100	mont	00	Strong	5	
LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL DOSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS	1 ton	INI	WILLIAM.	a free ma		(1)	8	
90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A	150	703		B. M		1 100000000000000000000000000000000000	lan.	
POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		909) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E	18/1	100		W		P 685	100	
90°). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES	67.81	1		100		A AND	200	
CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		902) AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM	ACTION 1		to start to	4				
2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		CHAPA DE ACO # 20 (0.90MM) MEDINDO	PR 875	Co	STREETS	TITLE	50			
"L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM	100	1	The second				R\$	R\$
ALTURA EM FURAÇAO OBLONGA  POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM  TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS  PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE  INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4  DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR  REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO.  ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS  SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4  SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO  MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL  POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		"L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE	UND	8	30		40	78		
POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.	3	ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA							502,17	
TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM								
PRATELEIRAS. REFORÇOS OMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS							1	
INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		PRATELEIRAS REFORCOS OMEGA NA PARTE				1				
DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4	8							
REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR	4			1				
ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		REFORCO X NAS LATERAIS E FUNDO.								
SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS								
SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4 X 1/2 E 4								
MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL  POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENC			ļ				1	
POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS.		MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL	4							
		POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS								a




8













### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP

	ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: ALT – 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA		
	NR-17.		
9	40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 15MM E PINOS DE COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO	o Municipal de Compremisso	2 R\$ R\$ 1.943,56













### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO


DD TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMICA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODIFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODIFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODITO E SIJA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SIGRÃO DESCLASSIFICADAS  MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM PESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE MO PRODITO RE SIGRÃO DESCLASSIFICADAS  MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM PESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE MO PE INFENIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACENA COR CASTANHO COM TONNS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1 MM SEPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDO AS MESAS CONFECCIONADO EM MPP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MINIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO COTGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 5MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 5MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 5MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO SOM COM CASCAMENTO EM PITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 155MM DE ALTURA COM BORDAS ADARRIMES ENCABEÇADAS, COM BORDAS ADARRIMES ENCABEÇADAS, COM BORDAS ADARRIMES ENCAB	
APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POP PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM POTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM — ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MOP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MOP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1 MM ESPESSURA COM BONDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MOP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZADOS COMO ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MOP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZADOS COMO ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MOP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARBEMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTERA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARBEMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTERA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARBEMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTERA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DOS EM POLIESTIRENO COM SISTEMA GIROFIX. COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX. COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX. COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX. COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX. COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX. COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO ESPESSURA COM DE NO MINIMO ESPOSE DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX.	
APRISENTIA, AU CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONÓMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM POTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO SABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMEAS AS PACES NA COR CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERRA PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS. PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULACEM QUADNO HÁ DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERRA PÉ GAVETEIRO MEDINO: SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERRA PÉ GAVETEIRO MEDINO: SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERRA PÉ GAVETEIRO MEDINO: SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERRA PÉ GAVETEIRO MEDINO: SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERRA PÉ GAVETEIRO MEDINO: SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERRA PÉ GAVETEIRO MEDINO: SISTEMA GIROFIX COM COM BORDAS APAR	
NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS  MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACEN NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLJESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHA DE SCUNO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ DA CABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS. DO MESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS. PONTEIRA TIPO COTTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO SIMO DE POLLESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO SOM GOM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLLESTIRENO) COM 155MM DE ALTURA  POLO DE TIRO ROCADO EN MORDO COM 2 TUBOS AGXA4 COM 155MM DE ALTURA  POLO 2 TUBOS AGXA4 COM 155MM DE ALTURA  POLO 2 TUBOS AGXA4 COM 155MM DE ALTURA  COM 2 TUBOS AGXA4 COM 155MM DE ALTURA	
CERTIFICADO PELA ABERGO COM YALDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS  MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM — ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MIDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MOP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MOP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MINIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MOP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO SIM DE POLIESTIRENO QUE PREMITE A REGULAÇEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO GMM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 35ZMM(L) X-337MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 15SMM DE ALTURA  COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TIBOS AGVA4 COM 15SMM DE ALTURA  COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TIBOS AGVA4 COM 15SMM DE ALTURA	
VENCER, EM PAPEL TIMBRADO UP PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS  MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM— ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MOP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLJESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHA SO EN O MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PITTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS. PONTEIRA TIPO COTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO SIMO DE POLUETIRENO QUE POLIESTIRENO COM PITTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS. PONTEIRA TIPO COTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO SIMO DE POLUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MONUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MONUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLLESTIRENO) COM 155MM DE ALTURA  COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS AGVA4 COM 155MM DE ALTURA	
VENCER, EM PAPEL TIMBRADO UP PROFISSIONAL QUE FAZA A NARLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS  MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM— ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MOP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHA SO EN O MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PITTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS. PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO SIMO DE POLIESTIRENO QUE POLIESTIRENO COM PITTURA METALIZADO UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS. PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO SIMO DE POLIESTIRENO QUE DENO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MONUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1 MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TIBOS AGXA4 COM 155MM DE ALLTRA	
PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM POTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS  MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM — ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHA DE SOUTHILIZANDO SISTEMA GIROPIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA, PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO OMM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MOMISOM MOSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MOMISOM DOSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MOMISOM DOSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MOMISOM DOSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MOMISOM ON ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MOMISOM ON ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MOMISOM DOSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO DOS SOMO MOSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MOMISOM DOSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MOMISOM DOS SOMO SOMO SOBRADAS, COM 2 TIROS AGAV	
ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO B SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS  MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM — ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM Z ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS. PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 35ZMM(L)X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM PITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 15SMM DE BALTURA  COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TIROS AOXA O COM 15SMM DE BALTURA	
SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS  MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIRORIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MINIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS. EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A RECULAGEM QUADO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO SISTEMA FITA EM PUNOS DE NO MÍNIMO GAM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L), X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM PITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 155MM DE BALTURA.	
FABRICANTE, MENÇÃO À NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS  MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHA DE SURVE, RIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS. PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO SAM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 35ZMM(L), X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 15MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE.  SERÃO DESCLASSIFICADAS  MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE OMANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MINIMO 5MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 35ZMM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 15MM ESPESSURA COM 2 TUROS 40X44 COM 155MM DE ALTURA	
MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM – ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE TO PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA, PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUROS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUROS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PE GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHANO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUROS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TURBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM, COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TIIBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETACUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A RECULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 ETIBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TIROS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUIBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 35ZMM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS AVAO COM 155MM DE ALTURA	
MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE DE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 11M ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE 10 PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA: PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUROS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 15MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 15MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE 10 PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 11MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE 10 PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PES DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUROS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 155MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE 10 PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUROS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE 10 PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO É PES, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE 10 PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
PERMITE A REGULAGEM QUANDO HA DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	R\$
DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	-
CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
GAVETEIRO MEDINDO: 352MM(L) X 437MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS,	
COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA	
HTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PE GAVETEIRO	
AO TAMPO DA MESA, E POSSUIR NO MÍNIMO 4	
GAVETAS CORPO CONFECCIONADO EM	
GALVALUME CHAPA 26, SENDO A FRENTES	
DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR	1
AMBAS AS FACES, MEDINDO 145MM(A) X	
341MM(L), CORPO NA MEDIDA 62MM(A) X	
280MM(L) X 393MM(P) COM DESLIZAMENTO	
POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM	
NYLON FIXADAS POR REBITES, COM	
FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU	
SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO	
CONTENDO 2 CHAVES. GAVETAS COM	
PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA.	













## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Abrica

DEVE POSSUIR AS SECUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXIXA): 600MMX/1600MMX/500MM COM VARIAÇÃO DEV-5%, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRISSINTAGALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO LOMENTAGO ATRAVÉS DE APRISSINTAGA DE LAIDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR.17, POR DEL ABERGO COM VALIDADE A GERERA DE PELA ABERGO COM VALIDADE A UNICERA DE PELA ABERGO COM VALIDADE A UNICERA DE PELA ABERGO COM VALIDADE A SUNDA O LAUDO, COM POTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO PASRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR.17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS  MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS ESPECÍFICAÇÃO : MEDINDO (A X. L. X. P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM DUAS GAVETAS NA COC (ICX2, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MOP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAXA PRESSÃO ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR FECHADURA CLINDRICATIPO PALE COM CHAVES, BOTIJÃO, EL INGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EMPO POLETILIENDO BE ALTO IMPACTO, POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRATUTIA RA NO CINDUSTRIAL COM ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA POSSUIR CAVETEIRO AFREDO COM 2 GAVETAS COM CARAGA INDUSTRIAL COM TRATAMANO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA POSSUIR FECHADURA INDUSTRIAL COM SOLOTIALO ENTRE ELAS ALBORDADE RECONÓMICA ENTRE ELAS ALBORDADE RECONÓMICA ENTRE ELAS ALBORDADE RECONÓMICA ENTRE ELAS ALBORDADE PARA POSTOS DE NARIATATOR DE PROPOSSUIR DA PARA POSTOS DE NARIATATOR DE PROPOSSUIR DA PARA POSTOS DE PROPOSSUINAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA DA DOPO PROPOSSUIR POSTOS DE PROPOSSUINAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA DA
FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-















## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Abrica

NAME OF THE OWNER, OF THE OWNER,									
12	ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 04 CORPOS E 16 PORTAS: ESTRUTURA COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 04 CORPOS, 16 VÃO COM 16 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C. NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR AZUL. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXIXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÂS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE: E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ- LOS.	UND		in ici	Pa	16	30	R\$ 2.875,18	R\$ 86.255,40
13	DUPLICADOR DIGITAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DUPLICADOR P/ 300.000 COPIA/MÊS. COTA RESERVADA PROCESSO DE GRAVAÇÃO: CILINDRO E TINTA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 60 E 90 PPM; (VELOCIDADE AJUSTADA PELO USUÁRIO) GRAVAÇÃO DE MÁSTER: 32 SEGUNDOS (A4); PRIMEIRA IMPRESSÃO: MENOS QUE 45 SEGUNDOS A4; TIPOS DE ORIGINAIS: FOLHA (APENAS UMA FOLHA; LIVROS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS (ATRAVÉS DE INTERFACE DE IMPRESSÃO OPCIONAL). FORMATOS DE ORIGINAIS;	UND	2	4		6	12	R\$ 16.320,58	R\$ 195.846,96



















### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CUBRICA


	female OFF VOOF MM, MINIMO, OO V 140 MM.						1		
	MÁXIMO: 275 X 395 MM; MÍNIMO: 90 X 140 MM;								
	CAPACIDADE PARA ALIMENTAÇÃO DE PAPEIS:		1						
	500 FOLHAS (80G/M²). GARANTIA DO				)		1		
	FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM		1	1					
	ACCISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO	- 1					1		1
	DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800		1	- 1					
	PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM				1			1	
	QUAISQUER ONUS PARA ESTA				1				
	ADMINISTRAÇÃO.		-						
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MEDIO		- 1					1	
	PORTE - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:								
	TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER		1						
	ELETROFOTOGRÁFICO : POSSUIR DISPLAY								
	TOUCHSCREEN COLORIDO DE NO MÍNIMO 2,7	April 100							
	POLEGADAS: VELOCIDADE MINIMA DE				William				
	IMPRESSÃO DE 36 PPM; RESOLUÇÃO DE 600 X					The later of		1	
	600 DPI VELOCIDADE MINIMA DO		- 1						
	PROCESSADOR 1 GHZ DUAL CORE; MEMORIA	61 H						1	8
h	PADRÃO 512 MB MEMORIA; PUSSUIR							1	
	IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX)					1 5			
	AUTOMÁTICO DE ATÉ 22/23 IPM; POSSUIR				PILL OF A				
	INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE	Ring Day 1	Me		1 21919				
	REDE 10/100 BASE TX, HI-SPEED USB 2.0 E	al resident				The state of			
	WIRELESS LAN (IEEE 802.11B/G/N); POSSUI	The Mary	5		100 100	Manage .			
	CICLO MENSAL MÍNIMO DE 30.000 PÁGINAS				1 - 2				
	MÊS; CAPACIDADE MINIMA PADRÃO DA	71				1000			
	BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS;	TO SERVICE STATES		W Some	6 7 19				
	CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS	W. C.				1970			
	(DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL:			A Charles					
	A4, A5, A6 E OFICIO; POSSUIR ALIMENTADOR			100					
	AUTOMÁTICO DE PAPEL DE ATÉ 50 FOLHAS;			5 10 10 10	A Balle	To Sale			
	TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO	Link		12 That 15		D STORY			
	A4; PERMITE COPIA E IMPRESSÃO SEM USO DO	200		2 1 7		No.			
	PC; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA	7 1		10 x	1			nd	R\$
	NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR	LINID	2	10	14	0	26	R\$	137.586,80
14	DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO	UND	4	10	11			5.291,80	137.380,80
	ÓPTICA DO SCANNER 1200 X 1200 DPI;	N. No.		0.15.00	1 11				
	PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC,				100				
	ARQUIVO, FTP, SERVIDOR DE EMAIL E USB	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	120	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR					
	(PEN DRIVE); POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM								
	33,6KBPS; DEVERÁ SER APRESENTADO		81.56				- antimu		
1	CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL	TiO	W	unic	100	1 (11	CT (0)	1	
	EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS	-900-10		W-122 - 12	- 1000	The same	and William		
	OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE		0 8	7400	134	(A)	The same of	300	
	SERÃO SUBMETIDOS A ANALISE, QUANTO À	100-10		1 76	12	18 19	The Affer	last.	
	QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	A STATE OF	13.11	A. A. W	William -	Alle Towns	W. California		
	EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS	une sem	100	mpi	A MA	Jacon			
	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE		400	10 1 1 1 10 1	FILE 1 1	a market have			
	EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A								
	VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS								
	CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO	)	1						
	FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS	,							
	NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE				1				
1	QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OL	ı İ						1	
	SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	5							
1	PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ	-							
	LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA	1							
	ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS	S							
	PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA	A							
	LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ	-	1		1	1	1	ſ	
1					1	1			


















### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

	EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR								
	ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR								
	UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES				-				
	IMPRESSORA SEM FIO COM AS SEGUINTES								
	ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÕES IMPRESSORA /								
- 1	COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA		1						
	TANOUE DE TINTA: CONFIGURAÇÃO DE TINTA:	- 1	- 1						
	1X GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATE								
	4500 PÁGINAS, 3X GARRAFAS DE TINTA								
	COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO)			1	- 1				
	RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; CONECTIVIDADE			1	1				
	PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE								
	COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11)		netten.		1	1		1	
	B/G/N); MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE	1000		And the second	1				
	PAPEL: 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X	1			7300				
	7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO					Windson !	1		
	(21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5; TIPOS DE			1	1				
_	PAPEL: SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE								
1	PAPÉIS, PAPEL SULFITE COMUM E PAPÉIS								
	FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA; TIPOS				source day.	111111			
	DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C6		lane.		31-				
	(114 X 162 MM); CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES; CAPACIDADE DE	12				1			
	BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS; SCANNER:		8 14		The state of the s	2			
	TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR				- 511				
	DE LINHAS CIS COLORIDO; RESOLUÇÃO	A			- 51	EA BEG		R\$	R\$
15	ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE	UND	2	15	10	10	37	2.331,98	86.283,26
13	HARDWARE: 1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO				1				
	MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI; PROFUNDIDADE DE	PENS !							
	BIT DE COR: CORES DE 48 BITS; LEIAUTES: 10 X		0.104		100	21200			
	15 CM (4" X 6"), CARTA, A4; AREA MAXIMA DE		77 87	A Property of	A 1 100 3	10.27			
	DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5" X	100	10 2 5	S. Company	1	NAME OF TAXABLE PARTY.			
	11,7"); SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS	2	1513	Par Transfer					
	XP/XP PROFESSIONAL X64	27	far-						
	EDITION/VISTATM/7/8/8.1/10 MAC OS X	0		9 7 1		1			
	10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X;	0.000						1	
	REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB				HIV.			1	
	RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; 550 MB DE ESPAÇO EM	equ.							
	DISCO (1 GB RECOMENDADO); CONEXÃO USB								
	(CABO INCLUSO); UNIDADE DE CD-ROM OU								
1	DVD-ROM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM:	nol	MI	mici	Da	1 4 6	dill and		
	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA; TINTAS;	12000		100	1007 750	and the same of	All Property		
	CABO USB; MANUAL DO USUÁRIO; GARANTIA	B 9		1985	77. 20	1 // 1		No.	
	DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM	58 17		497	IN R	1 10 /	1 100	Total Control	
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO	A Miller V	B	4	100 -00	A CONTRACTOR	No. Printed St.		
	DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800	Jan 195	00	mpro	ames i c	15173			
	PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM	Water Than	Paul Int	AN EXPORT OF	4 4 7 7 7	A COLUMN TOWN			
	QUAISQUER ONUS PARA ESTA	8							
	ADMINISTRAÇÃO.	-			-	-			
	SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA								
	VELOCIDADE COM AS SEGUINTES				1				
	ESPECIFICAÇÕES: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO:								
	ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM; PROFUNDIDADE DE							D.C	ne
9.9.	TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS; PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA)	UND	2	6		8	16	R\$	R\$
16	(COLORIDO); RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X	CIND						4.210,25	67.364,00
	600 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X								
	1200 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA								
	DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E		1			1		1	
1	DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES) PRETO E	4	1					1	1


















### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Úbrica

	CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO);				1			1	
	CENCOD DE IMAGEM: CIS DUPLO; CAPACIDADE	1							
1	DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE								
	ATÉ 50 FOLHAS; CICLO DE TRABALHO DIÁRIO:					1			
	1500 PÁGINAS POR DIA; TAMANHO MÁXIMO								
	1500 PAGINAS POR DIA, TAMMATO TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE								
	DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM;								
								1	
	OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®:								
	WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR,								
	YP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS								
	VISTAR WINDOWS R 7, WINDOWS R / X64 UU								
	CLIPERIOR MACR: MAC OS X V10.5.8, MAC OS X								
	VIOLEX OU SUPERIOR LINUX (REQUER)				1		1		
	DRIVER); COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM	-	Hand Gift	-					
	(DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO);	25		172					
	ALIMENTAÇÃO: 110V; DIMENSÕES (LXAXP):				1.0	Property of			
	29,9 X 18 X 22,1 CM; ITENS INCLUSOS: CABO								
	29,9 X 18 X 22,1 CM; ITEMS INCLUDED. GILLA				1				
	USB, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL, GUIA								
	RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO								
	USUÁRIO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12			8	A STANDARD STANDARD				
6	(DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100		STATE	1				
	PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS	1000			1				
	DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO	- 5						1	
	COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA		The last			SECTION 1		1	
	ADMINISTRAÇÃO.	-		14 100	- 18				
	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	C.	Control of			77/3/5			
	ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE	-	C-100		J. 500	Maria B.L.			
	REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H; POTENCIA		THE PLAN		1000				
	MÁYIMA: 1.072W: ALIMENTACAO 220V; VAZAO	0.00	L Y		100				
	DE AR 610 M3 /H: GAS REFRIGERANTE: R-410,			1	The P	25.			
1	R-32 ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL; RUIDO				10 To 10	A. See			
1	INTERNO/EXTERNO 32~39/54DB(A);	. 307	S. F. Car		100	1875			
1	SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;	PART	Truly at		17.00				
	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO		11 4 4 6			1.00			
	INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";			4 1 1					
	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO	THE REAL PROPERTY.							
	DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: HI WALL;	1			1				
	DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR. HI WALL,	ATOM	5-1		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA -	41.15							
			101.0						
h	VAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE								
	DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM	m m	11/1/11	27 F 67	REN SA	1 (14	Agricon .	Win and the second	
	ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA	100	1 7 3 GA		A Sec. Per	Diff. At	26	R\$	R\$
17	TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO	UND	6	15	135		21	3.082,97	64.742,37
17	TOM AIUSTE DU TERMOSTATO DE MOSTE	19.	373		172	9.8	10 MAR TO	100	
	MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE	18 19	A 718				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES:		AND A SHAPE OF						
	SLEEP E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;	OB	5 8 30	mpri		950			
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -	1		a dear					1
-	DIREITA): MANUAL: ACOMPANHAR MANUAL	1 1							
	DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM								
	TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE								
	TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE:	1							
	MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM	1			}				
1	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO					1			
	DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800						1		
	PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM								
	QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA								
	ADMINISTRAÇÃO.ANEXAR JUNTAMENTE COM								
	A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE								
	A PROPOSIA INICIAL O CERTIFICADO DE	1	1 1		1	1	4		-
}	CONFORMIDADE COM O IRAMA NO NOME DO		1 1			1			1
	CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.								















## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS								
	ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE							1	
	REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H; POTÊNCIA	1		1			1		
	MÁXIMA: 1.588W; ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO	1	1				1		
	DE AR 860 M3 /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410,								
	R-32, ECOLOGICAMENTE SUSTENTAVEL; RUIDO INTERNO/EXTERNO 32~39/54DB(A);	- 1	1						
	SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;								
	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO			1		1			
	INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";		- 1						
	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO							1	
	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL, THE		1						
	DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: HI WALL;	1			1			1	
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA -		emile 4	Charles .	1				
	PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA			No. of Concession		1			
	VAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE				The state of				
	DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM					Algoria.			
	ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA	ling, r					40	R\$	R\$
18	TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO	UND	20	20		7.1	40	4.703,53	188.141,20
10	COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE					1		131	
	MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE				The same of the sa	V .			
	TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES:		1	4507					
	SLEEP E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO;			The state of the s		4			
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -			STATE OF		The same of			
	DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL			100 E	100	The Marie			
	DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM			A TOTAL					
	TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE	1	Visitive .			(p. 1919)			
	TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE:				(Name of				
	MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM		1000		1767 00				
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO	1000	ATT WY	- Total	al de	0			
	DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800		1 100	100 May 1885	The Party	2300			
	PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM		-	S. T. Sangar	St. Water II	- 4			
	QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA	100	The state of	The state of the s	-	8 4 1			
	ADMINISTRAÇÃO.ANEXAR JUNTAMENTE COM	17	1000	A CONTRACTOR	1	1 NT			
	A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE	gr.	1	1 7 7 -	1.	100			
	CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO		195	9 3 1					
	FABRICANTE.	0.000							
	AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	8			11/10				
	ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE		1 199						
	REFRIGERAÇÃO: 22.000 BTU/H; POTÊNCIA		1050 5	CUCALIFIC					
_	MÁXIMA: 1.930W; ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO								
	DE AR 1610 M3 /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410,		5 4	Anna trans	2 sees sees	- 3 m			
T	R-32. ECOLOGICAMENTE SUSTENTAVEL;		HAL	WILL.	1 2 6	17 6	ALC: Y		
	RUIDO INTERNO/EXTERNO 48~53/59DB(A);	7000	4 7	750 T	NUT TO	- OF THE	100000		
	SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE;	1 100	3	1 900	TEL A	1 8 1	E MANAGEMENT	100	
	SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO	02		1 486	· ·	1 18 4	VIE	1000	
	INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A";	-000	Allen all	4	177.6	10000	A STATE OF THE PERSON NAMED IN		
	TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO	Service and	100	PARTOR	3/77/15	4000			
	DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: HI WALL;	Why II . K.					_	R\$	R\$
19	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA -	UND	4	2	2	0	8	4.742,53	37.940,24
	PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA								
	VAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE								
	DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM								
	ILIIMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA		1	1		Á		1	
	TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO								
	COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE					1			
	MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE								
	TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES	:						1	
	SLEEP E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO	;							
	CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA	-		1					
	DIREITAJ: MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL	-	1	1	1				
	DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM	1							

















### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTORUBRIGA

20	TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.  AR CONDICIONADO 30.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTU/H; POTÊNCIA MÁXIMA: 2.713W; ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1160 M3 /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32, ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL; RUIDO INTERNO/EXTERNO 51/59DB(A); SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: HI WALL; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA VAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -	UND	4	2	2 0	8	R\$ 7.704,88	R\$ 61.639,04
	DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO	no M	MI	inici INI	pal de			
21	FABRICANTE.  AR CONDICIONADO 9.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H; POTÊNCIA MÁXIMA: 852W; ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 620 M3 /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL; RUIDO INTERNO/EXTERNO 32~39/54DB(A); SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: HI WALL; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA	UND	8	22		30	R\$ 2.715,58	R\$ 81.467,40













### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTORUBRICA

	VAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.ANEXAR JUNTAMENTE COM								
	A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO				argen.				
	FABRICANTE.			The state of the s	35-50 B				
22	FREEZER HORIZONTAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSERVADOR E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPCIDADE TOTAL MÍNIMA: 430 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.	UND	4	6	4	4 de	18	R\$ 4.684,99	R\$ 84.329,82
23	REFRIGERADOR DE 276 LITROS 2 PORTAS CLASSE A: CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA: 111; TIPO DE GÁS: R134A; CLASSIFICAÇÃO: A; ESPAPAÇO DO CONGELADOR: 55L; ESPAÇO DO REFRIGERADOR: 221L; VOLUME TOTAL: 276L; GAVETAS GAVETÃO DE LEGUMES E COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS; PORTA-LATAS 5; PORTA-OVOS 12; PORTAS 2; PRATELEIRAS 3 ARAMADAS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 149.6 CM, LARGURA: 56 CM, PROFUNDIDADE: 66 CM E PESO: 42.40 KG; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA		Cc 4	6	i i	6	16	R\$ 2.980,72	R\$ 47.691,52
	ADMINISTRAÇÃO.  VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM		14	60	40	40	154	R\$	R\$ 49.860,58
24	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÃO	UND	14	00	-70	10		323,77	49.860,5
















### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO

COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.				R\$ 713.047,16
MÍNIMA DA GRADE: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO, OSCILANTE E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. POSSUIR MOTOR				

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

O prazo de vigência da contratação é 12 meses contados da assinatura do termo contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

O parcelamento do objeto em itens, nos termos da alínea "b)", inciso V do Art. 40 da Lei Nº 14.133/2021, neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável, e tem a finalidade de ampliar o caráter competitivo da licitação, tendo em vista que os itens a serem licitados são bens de natureza permanente, abrangendo diversos setores do mercado.

### FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente licitação é a Seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO DA SEDE DA SECRETARIA, PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA INTERNA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE, cujo processo de contratação está fundamentado na Lei Nº 14.133/2021, Decreto Municipal № 01/2024 (regulamenta a Lei № 14.133/2024 no Município) e demais regulamentos vigentes pertinentes às Contratações Públicas.

A aquisição de material permanente para uso pela Secretaria de Educação do município de Morrinhos CE se faz necessária para garantir a qualidade do ensino oferecido às crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Com a melhoria da infraestrutura interna das escolas e da sede da Secretaria, será possível proporcionar um ambiente mais adequado e propício ao aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento educacional dos alunos e para o bom funcionamento das atividades administrativas.













## MORRINHOS Trabalho e Compromisso

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO



Além disso, a aquisição de material permanente também visa atender as demandas de modernização e atualização dos equipamentos e mobiliários, garantindo a segurança e o conforto dos alunos, professores e demais funcionários. Dessa forma, a melhoria da infraestrutura interna das escolas e da sede da Secretaria de Educação contribuirá para a valorização da educação no município de Morrinhos CE, promovendo um ambiente mais adequado e propício ao ensino e aprendizado de qualidade.

A presente demanda está prevista no Plano de Contratações Anuais para o exercício de 2024, de acordo com a Lei Nº 14.133/2021, Decreto Municipal Nº 01/2024 (regulamenta a Lei Nº 14.133/2024 no Município) e Decreto Municipal Nº 03/2024 (regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133/2021, para dispor sobre o Plano de Contratações Anuais no âmbito do Município de Morrinhos-CE).

## LEVANTAMENTO DE MERCADO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Foi realizado levantamento de mercado para a devida identificação das possíveis soluções para a resolução da necessidade especificada, e a única solução identificada foi a aquisição dos materiais permanentes, sendo que as demais são fabricação ou aluguel, opções estas que não estão ao alcance da Prefeitura Municipal de Morrinhos-CE.

Após o levantamento de mercado a solução a ser adotada será a contratação de fornecedores para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO DA SEDE DA SECRETARIA, PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA INTERNA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE, mediante a abertura de processo licitatório que deverá seguir as disposições contidas na Lei Nº 14.133/2021, Decreto Municipal Nº 01/2024 (regulamenta a Lei Nº 14.133/2024 no Município) e demais regulamentos vigentes pertinentes às Contratações Públicas, adotando o critério do MENOR PREÇO POR ITEM, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, com REGISTRO DE PREÇOS, sendo os preços médios estimados para as contratações de acordo com as pesquisas de preços realizadas pelo Setor de Compras, que seguem em anexo aos autos do presente processo de planejamento, e que constam no presente estudo técnico preliminar.

#### REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

#### Sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

#### Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

#### Garantia da contratação


Não haverá exigência da garantia da contratação dos <u>artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021,</u> pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.





















#### Condições de Entrega

O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da ordem de serviços /compras nos quantitativos descriminados nesta.

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Joaquim Coriolano Rocha, S/N, Centro em Morrinhos, Estado do Ceará.

### Garantia, manutenção e assistência técnica

O prazo de garantia dos produtos será de 12 (doze) meses, observado o estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

### MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

#### Fiscalização Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II):

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

















### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2<mark>022).</mark>

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). **Gestor do Contrato** 

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21,

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).



















### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTORICA

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

### CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

#### Recebimento

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 02 (dois) dias úteis.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

#### Trabalho Liquidação promisso

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o <u>inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021</u>.

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: o prazo de validade;

a data da emissão;

morrinhos.ce.gov.br











### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO



os dados do contrato e do órgão contratante; o período respectivo de execução do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA № 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

#### Prazo de pagamento

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da <u>Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022</u>.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IGP-M de correção monetária. Ino e Compromisão

#### Forma de pagamento

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da las composiciones de la contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da las composiciones de la contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da las composiciones de la contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da las composiciones de la contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da la contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da la contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da la contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da la contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da la contratado regularmente de  contratado regularmente del contratado regularmente de la contratado regularmente de











## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR



regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

#### Forma de fornecimento

O fornecimento do objeto será parcelado.

#### Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### Habilitação jurídica

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual autenticidade condicionada à verificação da aceitação ficará https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da <u>Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009</u> (arts. 17 a 19 e 165).

















### Morring Municipal de S Orrabalho e Compromisso

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO



Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva co<mark>m efeito</mark> de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

#### Qualificação Econômico-Financeira

Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - <u>Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II</u>);

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 5% do valor total estimado da contratação.















### Morring Municipal de S Trabalho e Compromisso



### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

#### Qualificação Técnica

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o <u>art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971</u>, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

#### ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R\$ 1.713.047,16 (hum milhão e setecentos e treze mil e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), conforme custos unitários apostos os autos do processo.

#### ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas deste contrato correrão por conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) nº(s), Elemento(s) de Despesa e Fonte(s) de Recurso(s) abaixo:

















### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ÓRGÃO COMPETENTE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORIGEM DOS RECURSOS	ELEMENTO/ SUBELEMENTO DE DESPESAS		
0502	12.122.0002.2.022	1500000000	4.4.90.52.00		
0302		1500100100	110 2020 2004		
0502	12.361.0014.2.024	1550000000	4.4.90.52.00		
0302		1569000000			
		1540000000			
	40.044.0044.0027	1541000000	4.4.90.52.00		
0503	12.361.0014.2.037	1542000000	1.11.70.10.210.0		
		1543000000			
		1540000000			
	1541000000				
0503	12.365.0015.2.042	1542000000	4.4.90.52.00		
		1543000000			

Morrinhos - CE, 10 de Outubro de 2024

Francisca Girliane Araújo Teixeira Secretária de Educação, Cultura e Desporto

gente Demandante

Ama Kesley Societo

Presidente (a) - Comissão de Planejamento









