






PROPOSTAS READEQUADAS











JOAO AURELIO DINIZ:369836244 91

Assinado de forma digital por JOAO AURELIO DINIZ:36983624491 Dados: 2025.03.17 10:44:40

-03'00'

PROPOSTA REAJUSTADA PREFEITURA DE MORRINHOS CE - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.002/2025-PE- SEAGRI PROCESSO Nº 08.002/2025

A AUDAX CAMINHÃO LTDA, pessoa jurídica de direto privado, estabelecida na ROD. BR 101, ZONA DE EXPANSÃO 114.5, 116-B - LOTEAMENTO ENGENHO TABORDA - CEP: 59.162-000 - SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, inscrito no CNPJ n.º 57.723.696/0001-00.por intermédio do seu Advogado, abaixo assinado declara, sob as penas da lei:

DECLARA QUE:

- 1- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E. BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2- VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
- 3- PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDONO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4- QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS CE E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5- QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I. DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO. POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.
- 6- DECLARA TAMBÉM, SOB AS PENAS DOS ARTIGOS 297, 298 e 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE TODAS AS INFORMAÇÕES E TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PRESENTE EDITAL, APRESENTADOS PARA PARTICAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO, SÃO VERDADEIROS E AUTÊNTICOS.



JOAO AURELIO DINIZ:36983624 DINIZ:36983624491

491

POLJOAO AURELIO Dados: 2025.03.17 10:45:21

PROPOSTA REAJUSTADA

ITEN	DESCRIÇÃO OBJETO	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TECTOR 24-280- IVECO CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TRUNCADO COM CARROCERLA 12M3: ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO TRUCADO COM CAÇAMBA METÁLICA, TIPO SISTEMA DIREÇÃO HIDRAÚLICA, TRAÇÃO 6X2, PADRÃO CAÇAMBA AUTOMÁTICO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA 12M3. ENTREGUE EMPLACADO.GARANTIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO DE 1 ANO.	TECTOR 24-28 IVECO/IMPLEMENTO FACHINI- 12M3	01	R\$565.000,00	R\$565.000,00

VALOR TOTAL R\$ 565.000,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINO MIL REAIS)

OBSERVAÇÕES FINAIS

A AUDAX CAMINHÃO LTDA, pessoa jurídica de direto privado. estabelecida na ROD. BR 101, ZONA DE EXPANSÃO 114,5, 116-B - LOTEAMENTO ENGENHO TABORDA - CEP: 59.162-000 - SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, inscrito no CNPJ n.º 57.723.696/0001-00.por intermédio do seu Advogado, abaixo assinado declara, sob as penas da lei:

DECLARA QUE:

- 1- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E. BEM COMO. TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E. AINDA. OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2- VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL.
- 3- PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO
- 4- QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS CE, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5- QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR.

6- TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUCÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

7- CONTA BANCÁRIA:

RAZÃO SOCIAL: AUDAX CAMINHÕES LTDA

CNPJ: 57.723.696/0001-00

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3638-2

CONTA CORRENTE: 4702-3

8- Declaro:

8.1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

8.2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

8.3) Que o produto será fornecido conforme especificações previstas no Termo de Referência, e serão obedecidas as condições gerais para Assistência Técnica, Garantia dos Produtos e demais exigências previstas no Adendo do mencionado Termo de Referência.

NATAL/RN, 17 de março de 2025

JOÃO AURÉLIO DINIZ -

ADVOGADO - OAB/RN nº 15.921

JOAO AURELIO DINIZ:36983624 DINIZ:36983624491

491

Assinado de forma digital por JOAO AURELIO

Dados: 2025.03.17 10:45:38 -03'00'

(%) (84) 3604-0700/(84) 9 9984 - 0902

57.723.696/0001-00

S/N, Km 11,5 BR-304 - Parque de Exposições, Parnamirim - RN







TECTOR 24-280

Escolha uma cor da sua p	referência: Branco Ivi				
	Vermelho Modena	Vermelho Ferrara	Marrom Verona Prata Bari	Cinza Mónaco Preto Va	
DIMENSÕES (mm)		4.185	4.815	5,670	
Distância entre-eixos real	A	4.189	4.819	5.668	
Comprimento total	В	8.784	9.414	10,269	
Balanço dianteiro	C		1.362		
Balanço traseiro	F		7.015		
Altura total da cabine - Teto alto / Teto baixo -	D		3.405 / 2.751		
m climatizador	D		3.403 / 2.73		
tura total da cabine - Teto alto / Teto baixo -	D1		3.429 2.849		
Com dimatizador	DI				
Distância minima para implementação - CC "CL	E		700 / 1.068		
Angulo de entrada	G		16**		
Angulo de saida	H		16°		
Altura chassi ao solo	1	1.040	1.037	1.033	
Distância minima do entre-eixos ao solo - Carregado	1		240		
Altura do eixo dianteiro	K		780		
Altura do eixo traseiro	L		217		
argura cabine - Com retrovisores	M		2.986		
argura da cabine - Sem retrovisores	N		2.400		
argura maxima da traseira	0		2.450		
Bitola dianterra			2,326		
Bitola traseira	-		1.830		
Bitola das longarinas - Externo	T		864		
Raio de giro - Entre paredes	-	9.636	11.087	12.697	
Raio de giro - Entre pneus	_	7,550	8.687	10.293	
CAPACIDADE TÉCNICA / PESOS (kg)			CONTRACTOR SERVICES		
CAPACIDADE					
Eixo dianteiro			6.600		
ixo traseiro			19.400		
Peso Bruto Total (PBT) - Técnico			26.000		
Peso Bruto Total (PBT) - Legal			23,000		
Capacidade Máxima de Tração (CMT)			33.000		
eso Bruto Total Combinado (PBTC) - Homologado			33,000		
PESOS EM ORDEM DE MARCHA - CABINE CUR	TA	1111	2.22	2.27	
ixo dianteiro		3.121	3.096	3.211	
ixo traseiro		3.212	3.496	3.557	
Total		6.333	6.592	6.768	
Capacidade carga + carroceria - Legal		16.667	16.408	16.232	
Capac dade carga + carroceria - Técnico		19.667	19.408	19.232	
PESOS EM ORDEM DE MARCHA - CABINE LEIT	O TETO BAIXO				
ixo dianteiro		-	3,196	3.311	
ixo traseiro		-	3.546	3.607	
Total		-	6.742	6.918	
Capacidade carga + carroceria - Legal		4	16.258	16.082	
Capacidade carga + carrocería - Técnico		-	19.258	19.082	
PESOS EM ORDEM DE MARCHA - CABINE LEIT	O TETO ALTO				
eiko dianteiro			3,249	3.364	
eixo traseiro		-	3.573	3.634	
Total		-	6.822	6.998	
Capacidade carga + carroceria - Legal		-	16.178	16.002	
Capacidade carga + carroceria - Técnico			19.178	19.002	
DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO)					
Relação de redução do eixo traseiro		_	4,10:1		
Capacidade de rampa (gradeability)		-	28%	Con	
Partida em rampa (startability)			16%	W)	
			Limitado em 120km/h	10	







TECTOR 24-280

MOTOR

Alimentação - Inieção N de cilindros Cilindrada

Potência maxima

Faixa de rotação econômica Norma de emissões - Tecnologia

CAIXA DE CÂMBIO

EMBREAGEM

EIXOS

Dianteiro - Marca Modelo

Traseiro - Marca Modelo Relação de redução

SUSPENSÕES

CHASSI

Material DIREÇÃO

Marca Modelo

FREIOS

RODAS E PNEUS

odas - Material Dimensões

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (LITROS)

Tanque de combustivel : Material Tanque de Aria

Sistema de arrefecimento

SISTEMA ELÉTRICO

CABINE

Turbo-intercooler | Injecão eletrônica Common Rail

6 cilindros 6.728 cm3

280 cv (205 kW) @ 2 100 - 2 500 rpm

1.300 a 1.900 rpm

PROCONVE P8 (EURO VI) HI-ESCR

1*	8,03	3 a	3.09	5 ª	1,31	Ré	7.70
2ª	5.06	4ª	1.96	6ª	1.00		

Sachs 380 Pull / Monodisco a seco, com revestimento organico e acionamento hidraulico

380 mm

Iveco / 5872 1

Viga rigida de aço forjado com perfil "I" com rolamentos do cubo das rodas lubrificados a oleo

Meritor / MS 23-235

4.10 | 5.59

Mecánica com molas parabolicas, amortecedores hidraulicos telescopicos e barra estabilizadora

Mecánica - Sistema balancini, com molas semi-elípticas assimietricas de simples flexibilidade e dispositivo pnelimático

Tipo escada com longarinas planas de perfil "C", unidas com travessas rebitadas e com reforços externos

Longarinas 276.5 x 80 x 7 mm

Aço Fe E 420 LNE 38

Bosch / 8097 HT1 Servocom

Mecânica, servoassistida hidraulicamente com esferas recirculantes

Pneumatico, tipo S-cam com ajuste automatico, com dois circuitos independentes (dianteiro e traseiro)

ABS - Anti-Tock Braking System: Sistema de Freio Antitravamento

ATC/ASR - Anti Slip Regulation Controle de Tração

EBD/EBL - Electronic Brakeforce Distribution Distribuição eletronica da força de frenagem, evitando o travando

ESS - Emergency Signal System Sinalização de frenagem de emergência HSA/Hill Holder - Hill Start Assist: Assistente de Partida em Rampa

Pneumatico, com acionamento no eixo traseiro por valvula localizada no console central

275 / 80 R 22.5

275 | Plástico (série) ou 275 + 275 | Plástico (opcional) ou 400 + 300 | Alumínio (opcional)

21 (série) ou 50 (lopcional) 18 l (19 l com filtro)

9.21

23 f (11.5 f agua mineralizada + 11.5 f Coolant)

2 x 12 V - 100 Ah

28 V × 90 A

aplicação de isolamento termoacustico e antiabrasão. Basculamento hidraulico / Suspensão dianteira e traseira com







América





Caçamba Basculante

América

Fis 227 o

Chass

Estrutura: Caixas de 4, 5, 6 m³: Longarinas perfil "U" aço 6 mm.

Caixas acima de 6 m3: Longarinas perfil "U" aço 8 mm, interligadas por travessas em perfil "U", conferindo ao chassi uma

estrutura com rigidez adequada aos esforços solicitados.

Fixação: Através de placas rígidas na traseira e consoles flexíveis na dianteira.

Caixa d

Laterais | Frontal:

Geometria retangular com cantos poligonais em chapa vincada, aço estrutural de alta resistência USI SAC 350, sem costelas 4 mm.

Fundo: Caixas de 4, 5, 6 m³: Aço 5 mm.
Caixas acima de 6 m³: Aço 6 mm.

Tampa Traseira: 4 mm. Travamento através de mecanismo interligado ao sistema de basculamento.

Articulação da Caçamba: Eixo em aço laminado de 3", articulados em buchas de aço. Lubrificação através de engraxadeira.

 Utilizações:
 Transporte de areia e brita.

 Volumes:
 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 m³.

Sistema Hidrá II.

ão Direta: Caixas de 4, 5, 6 m²: Um cilindro hidráulico de 7".

Caixas de 8, 10 m3: Dois cilindros hidráulicos de 7".

Ação Indireta: Caixas de 8, 10, 12 m³: Basculamento sistema indireto. Dois cilindros hidráulicos de 7".

Acionamento: Bomba hidráulica; tomada de força acoplada; reservatório de óleo com visor de nível; mangueiras hidráulicas; acionament

pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho de 140 bar.

Pistão Frontal: Caixas de 13, 14, 16 m³: Cilindro hidráulico frontal de 3 ou 4 estágios, válvula de fim de curso, bomba hidráulica acoplada;

tomada de força acionamento pneumático; reservatório de óleo com visor de nível; mangueiras hidráulicas; acionamento

pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho de 175 bar.

Pintura

Limpeza com desengraxante químico e fosfatização.

Base: Aplicação de fundo anticorrosivo.

Acabamento: Pintura na cor indicada em P.U.

Acesson

Pára-lamas plásticos fixados no chassi com pára-barro de borracha;

Pára-choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN;

Protetor de cabine;

Suporte de estepe no frontal da caixa de carga;

Articulação extra larga padrão para acionamento hidráulico com pistão frontal;

Protetores laterais conforme Resolução 323/09 do CONTRAN; Sistema elétrico e lanternas conforme Resolução 227 do CONTRAN;

Faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN.

Opcion

CUIABA-MI

Tampa traseira de abertura lateral de 1 ou 2 folhas; Caixa reforçada, laterais de 6 mm e fundo de 8 mm;

Escada lateral tipo marinheiro; Suporte estepe no painel frontal.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

98 2108.6800



FACCHINI S.A.

VOTUPORANGA-SP	17 3426.2000	IMPERATRIZ-MA	99 2101.3700
S.J.RIO PRETO-SP	17 4009.6200	ITAJAÍ-SC	47 3404.8383
ANÁPOLIS-GO	62 4015.4500	LIMEIRA-SP	19 2113.4400
BELÉM-PA	91 3205.5500	MANAUS-AM	92 2121.4500
BETIM-MG	31 3071.9300	NOVA IGUAÇU-RJ	21 3575.6600
CABO-PE	81 2138.5500	NOVA SANTA RITA-RS	51 3479.1111
CAMBÉ-PR	43 3711.4200	RIBEIRÃO PRETO-SP	16 4009.5900
CAMPO GRANDE-MS	67 4009.1100	SALVADOR-BA	71 3173.9900

SÃO LUIS-MA

65 4009.2800



www.facchini.com